DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula dubla torsiune RSB



Celula dubla torsiune RSB. Producator : DiniArgeo. Celula dubla-torsiune RSB (RSBT) este potrivita pentru cantarele auto, sisteme de dozare, rezervoare, silozuri, etc., completate de sprijinul si de oscilatiile sferei comune. Aprobata CE-M.

Descriere

RSB/RSBT

Celula dubla-torsiune RSB (RSBT) este potrivita pentru cantarele auto, sisteme de dozare, rezervoare, silozuri, etc., completate de sprijinul si de oscilatiile sferei comune. Aprobata CE-M.

Caracteristici:

- Disponibila din otel, placata cu nichel.
- Capacitate de pana la 25 000kg.
- Clasa de precizie C3.
- Grad de protectie IP68.
- De mare precizie si liniaritate, deasemenea, cu sarcini non-perpendiculare.
- Optimizata pentru conexiuni paralele.
- Conexiune protejata prin cablu.
- Certificatele de atestare pot fi valabile la cerere.

(OPTIONAL) Certificat CCATEX – celulele de sarcina pot fi folosite in zone riscante cu metode de protectie in conformitate cu:

1) ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta – 20 ÷ + 40oC) TX (Ta -20÷ + 65oC) Ga

2) ATEX II 1D Ex ta IIIC TXoC (Ta – 20 ÷ + 40oC) TXoC (Ta -20÷ + 65oC) Da IP65

Certificatul contine manualul de utilizare si declaratia de conformitate ATEX CE (valabila in EN, DE, FR, si IT).

IMPORTANT! Certificatul se refera la o singura celula de sarcina. Pentru sistemele cu mai multe celule de sarcina, este necesar sa comandati cate un certificat pentru fiecare celula de sarcina. Certificatul CCATEX nu este inclus in pretul celulei, ci se plateste separat.

Modele disponibile:

Cod	Capacitate max. kg	Masterpack 4 piese
RSB/RSBT25C3	25000	RSB25C3C

Detalii: