DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula tensionare STFC



Celula tensionare STFC. Producator: DiniArgeo. Este o celula de tensionare din otel placat cu nichel, avand CE-M aprobat pentru cantarirea silozurilor, rezervoarelor etc.

Descriere

STFC

Este o celula de tensionare din otel placat cu nichel, avand CE-M aprobat pentru cantarirea silozurilor, rezervoarelor etc.

Caracteristici:

- Capacitati max. de la 2000kg la 10 000kg;
- Certificarea atestata valabila doar la cerere;
- Structura din otel placat cu nichel;
- Grad protectie IP67;
- Conexiune protejata prin cablu;
- Clasa de precizie C3.

(OPTIONAL) Certificat CCATEX – celulele de sarcina pot fi folosite in zone riscante cu metode de protectie in conformitate cu:

1) ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta – 20 ÷ + 40oC) TX (Ta -20÷ + 65oC) Ga

2) ATEX II 1D Ex ta IIIC TXoC (Ta – 20 ÷ + 40oC) TXoC (Ta -20÷ + 65oC) Da IP65

Certificatul contine manualul de utilizare si declaratia de conformitate ATEX CE (valabila in EN, DE, FR, si IT).

IMPORTANT! Certificatul se refera la o singura celula de sarcina. Pentru sistemele cu mai multe celule de sarcina, este necesar sa comandati cate un certificat pentru fiecare celula de sarcina. Certificatul CCATEX nu este inclus in pretul celulei, ci se plateste separat.

Modele disponibile:

Cod	Capacitate max.kg	Masterpack 4 piese
STFC2000	2000	STFC2000C
STFC5000	5000	STFC5000C
STFC10000	10000	STFC10000C

- KST3
- KST4

Detalii: