DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula torsiune SBK



Celula torsiune SBK. Producator: DiniArgeo. Este o celula de torsiune disponibila din otel inoxidabil, avand un grad de protectie impotriva umiditatii IP68. In special este potrivita pentru constructii, de exemplu CE-M aproba cantare cu 4 celule de sarcina, sau pentru silozuri si doze de cantarire cu ajutorul accesoriilor sale.

Descriere

SBK

Este o celula de torsiune disponibila din otel inoxidabil, avand un grad de protectie impotriva umiditatii IP68. In special este potrivita pentru constructii, de exemplu CE-M aproba cantare cu 4 celule de sarcina, sau pentru silozuri si doze de cantarire cu ajutorul accesoriilor sale.

Caracteristici:

- Clasa de precizie C3.
- Disponibila din otel inoxidabil.
- Capacitati: de la 300kg pana la 2000kg.
- Grad protectie IP68.
- Conexiune protejata prin cablu.
- Certificatele de atestare pot fi valabile la cerere.
- Certificarea OIML, valabila la cerere.

(OPTIONAL) Certificat CCATEX – celulele de sarcina pot fi folosite in zone riscante cu metode de protectie in conformitate cu:

1) ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta – 20 ÷ + 40oC) TX (Ta -20÷ + 65oC) Ga

2) ATEX II 1D Ex ta IIIC TXoC (Ta – 20 ÷ + 40oC) TXoC (Ta -20÷ + 65oC) Da IP65

Certificatul contine manualul de utilizare si declaratia de conformitate ATEX CE (valabila in EN, DE, FR, si IT).

IMPORTANT! Certificatul se refera la o singura celula de sarcina. Pentru sistemele cu mai multe celule de sarcina, este necesar sa comandati cate un certificat pentru fiecare celula de sarcina. Certificatul CCATEX nu este inclus in pretul celulei, ci se plateste separat.

Modele disponibile:

Cod	Capacitate max.kg	Masterpack 4 piese
SBK300	300	SBK300C
SBK500	500	SBK500C
SBK1000	1000	SBK1000C
SBK2000	2000	SBK2000C

Detalii: