DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula torsiune SBX-1K-1KL-10t



Celula torsiune SBX-1K-1KL-10t. Producator: DiniArgeo. Este o celula de torsiune disponibila din otel inoxidabil, cu o capacitate de 10.000kg, avand un grad de protectie impotriva umiditatii IP68. In special este potrivita pentru crearea CE-M aproband cantare cu 4 celule de sarcina, sau pentru silozuri si doze de cantarire cu ajutorul accesoriilor sale.

Descriere

SBX-1K/1KL

Este o celula de torsiune disponibila din otel inoxidabil, cu o capacitate de 10.000kg, avand un grad de protectie impotriva umiditatii IP68. In special este potrivita pentru crearea CE-M aproband cantare cu 4 celule de sarcina, sau pentru silozuri si doze de cantarire cu ajutorul accesoriilor sale.

Caracteristici:

- Clasa de precizie C3.
- Disponibila din otel inoxidabil 17-4 PH cu sudura cu laser.
- Capacitate 10 000kg.
- Grad protectie IP68.
- Conexiune protejata prin cablu.
- Certificatele de atestare pot fi valabile la cerere.

(OPTIONAL) Certificat CCATEX – celulele de sarcina pot fi folosite in zone riscante cu metode de protectie in conformitate cu:

1) ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta – 20 ÷ + 40oC) TX (Ta -20÷ + 65oC) Ga

2) ATEX II 1D Ex ta IIIC TXoC (Ta – 20 ÷ + 40oC) TXoC (Ta -20÷ + 65oC) Da IP65

Certificatul contine manualul de utilizare si declaratia de conformitate ATEX CE (valabila in EN, DE, FR, si IT).

IMPORTANT! Certificatul se refera la o singura celula de sarcina. Pentru sistemele cu mai multe celule de sarcina, este necesar sa comandati cate un certificat pentru fiecare celula de sarcina. Certificatul CCATEX nu este inclus in pretul celulei, ci se plateste separat.

Modele disponibile:

Cod	Capacitate max. kg	Masterpack 4 piese
SBX10000-1K/1KL	10000	SBX10000-1KC/1KLC

Detalii: