DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Indicator Cantarire DFWDXT



Indicator Cantarire DFWDXT, indicator cu afisaj rosu si foarte luminos. Producator : Dini Argeo.

Descriere

.

Indicator de cantarire digital, cu display mare 40 mm, luminozitate buna cu leduri rosii, usor de vazut din orice unghi, de la distante mari, chiar si la lumina soarelui

- Tastatura impermeabila cu 5 taste functionale;
- 6 digiti-led de 40 mm cu luminozitate buna, usor de vazut din toate unghiurile si la distante mari cu intensitatea luminozitatii reglabila. Tehnologia SMD garanteaza o eficienta si luminozitate mare chiar si la lumina soarelui.
- Prevazut cu 6 leduri pentru a arata functiile active;
- Carcasa din otel inoxidabil cu protectie IP68 impotriva apei si a prafului, usor de curatat, rezistenta la conditii grele de mediu;
- Potrivit pentru a se utiliza pe banc, picior sau perete;
- Dimensiuni 264x174x115mm;
- Convertor A/D 24-bit, 4 canale, pana la 200 conv./sec. cu autoselectare si pana la 8 puncte de liniarizare a semnalului;
- Pana la 10000 diviziuni sau multi-scala 3X3000 diviziuni pentru modelele cu verificare metrologica pentru tranzactii comerciale;
- Pana la un milion de diviziuni afisabile cu rezolutie interna pana la 3 milioane de puncte;
- Calibrare si setare digitala prin intermediul tastaturii sau al computerului cu DINITOOLS;
- Conectare cu pana la 8 celule de sarcina de 350 Ohm sau pana la 16 celule de sarcina de 700 Ohm fiecare;
- 8 puncte de liniarizare a semnaluli;
- Alimentare la 110-240 Vac sau la 6Vdc, cu baterie reincarcabila;
- Functii:
- De la tastatura: aducere in 'Zero', tara automata, presetare tara, printare si/sau transmitere de date, comanda de selectare functie, pornire/oprire on/off, repetarea ultimei printari efectuate;
- Functii selectabile:
- Marire rezolutie X 10
- Net/Brut sau conversie lb/kg
- Totalizare
- Formula de cantarire
- Verificarea greutatii +/-

- Cantarire procentuala
- Transmitere greutate la PC/PLC (cu memorie Alibi cu interfata optionala)
- Numarare (rezolutie max. de 1.500.000 diviziuni)
- In/Out(Intrare/Iesire) cantarire autovehicule
- Functii Hold si Peak
- Moduri de functionare:
- repetitor multi- scala(Master) functie care permite repetarea greutatii pana la 32 cantare independente, cu posibilitate de selectare functii sau afisarea si printarea sumei greutatiilor de pe toate cantarele;
- repetitor universal functie care permite repetarea greutatii a oricarui cantar, prin configurarea setarilor de intrare;

.

Detalii: