DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

NCR REALPOS 25



RealPOS 25 este dotat cu display LED si este disponibil fie cu tehnologie touch rezistiva sau capacitiva si diferite optiuni pentru procesor, astfel incat sa corespunda cat mai bine cerintelor clientului.

Descriere

SPECIFICATII TEHNICE

- Procesor: Intel NM10 Express Chipset sau Intel Atom Processor D2550 (1.86GHz Dual Core)
- Memorie: 2GB DDR3 up to 4GB
- Interfete: porturi USB - 4 in total, dintre care: 2 PC USB (2V), 1 USB 12V, 1 USB 24V pentru imprimanta; porturi serial: 4 RS-232, 3 DB9 externe, 1 serial intern pentru 2x20, 1 port DVI, 1 port VGA, 1 port sertar bani (suporta 2 sertare de bani), 10/100/1000 Ethernet LAN, 1 port PS/2 (optional)
- Optiuni stocare: 250GB SATA Hard Disk Drive sau 80GB SATA Solid State Drive
- Interfata casier: touchscreen rezistiv 15 inch, LED LCD cu luminozitate crescuta, boxe stereo, indicatori status LED
- Optiuni MSR integrate: 3-track MSR, 3-track MSR cu cititor amprenta
- Afisaj client: 2x20 VFD si 2x20 LCD, 6.5”, 12.1” si 15” LCD
- Sisteme de operare: Windows Embedded POSReady 2009, Windows Embedded POSReady 7, Windows 7, SUSE Linux Enterprise for Point-of-Service (SLEPOS 11)
- Alimentare: 150W power supply (external), MEPS level V (87% efficient), ACPI 3.0
- Dimensiuni - doar terminal: W x D x H 370mm x 86mm x 323mm
- Dimensiuni - cu tabletop mount - W x D x H 370mm x 272mm x 356mm
- Greutate: terminal - 5,7 kg, tabletop mount - 1,6 kg, alimentare - 1 kg