DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Posiflex KS7212



Procesor: Intel D525 / 1.8GHz / 1M Cache (dual core)Memorie Sistem: DDR3 800MHz SO-DIMM x 1, max. 4GB, factory default 2GBUnitate de stocare: SATA x 2, factory default 320GB HDD x 1

Descriere

Specificatiile Produsului

Procesor: Intel D525 / 1.8GHz / 1M Cache (dual core)

Memorie Sistem: DDR3 800MHz SO-DIMM x 1, max. 4GB, factory default 2GB

Unitate de stocare: SATA x 2, factory default 320GB HDD x 1

Sistem de Operare: POSReady 7 / POSReady 2009 preinstalat

Alimentare: 12V / 50W

Afisaj LCD: 12" TFT LCD

Rezolutie LCD: 1024 x 768

Touch: rezistiv cu 5 fire

Porturi:

Serial: 4, DB9 x 2 + RJ45 x 2, suport pentru 5V / 12V pe toate porturile COM

Paralel: 1, prin cablu de conversie optional

Port USB Standard: 6

LAN: 10 / 100 / 1000 Mb x 2

VGA:VGA x 1, suport de 12V pentru monitoare Posiflex

CR: 1, comanda 2 CR prin cablul Y optional

PS/2 Keyboard N/A

Audio: difuzor intern de 2W x 1 + Line-out