DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Posiflex TX4200



Seria TX-4200 este un controler multi-scop, care este ideal pentru diferite aplicatii. Cu o carcasa compacta, un procesor dual-core Cedarview, standard VGA + HDMI la interfata monitorului, slot de expansiune mini-PCIe pentru WIFI, port PS/2.

Descriere

Specificatiile Produsului

Configuratie sistem:
Procesor: Intel D2550 / 1.86GHz / 1M Cache (dual core)
Memorie sistem: DDR3 1066MHz SO-DIMM x 1, max. 4GB, factory default 2GB
Unitate de stocare: SATA Storage x 1, factory default 320GB HDD x 1
Alimentator: 12V / 60W
SO: Windows POSReady 7
I/O & Expansion
Port Serial: 4, DB9 x 2 + RJ45 x 2, 5V / 12V support on all COM ports
Port Paralel: 1
Port USB: 6
Port LAN (ethernet): 10 / 100 / 1000 Mb x 1
Port monitor: VGA x 1, suport de 12V pentru monitoare Posiflex; HDMI x 1
Port CR: 1, cu ajutorul unui cablu Y optional poate controla 2 seratre
Port PS/2: Da
Audio: Line-out
Dimensiuni fizice:
Dimensiuni: (W x D x H in mm) 220 x 202 x 56
Greutate: (N. W. in kg) 1.29
Environmental
Conditii de operare: 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (Echipat cu HDD);
0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (Echipat cu SSD)
Conditii de depozitare: -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH