DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Posiflex XT3015



Design nou subtire. Baza pliabila din generatia a 7-a permite diferite configuratii. Baza pliabila de generatia a 8-a are integrat adaptorul de alimentare intern, portul USB de putere, si bateria UPS-ului Slot de expansiune .

Descriere

Specificatiile Produsului

Design nou subtire. Baza pliabila din generatia a 7-a permite diferite configuratii. Baza pliabila de generatia a 8-a are integrat adaptorul de alimentare intern, portul USB de putere, si bateria UPS-ului

Slot de expansiune Mini-PCIe

Dual port ethernet

Flexibilitate oferita de compatibilitatea VESA

Procesor: Intel Pineview dual core D525 CPU, 1.8 GHz, 1 M Cache

Memorie: DDR3 800MHz, SO-DIMM x 1, max. 4 GB

Unitate de stocare: SATA x 2, factory default 320GB HDD x 1

Alimentare: adaptor de alimentare de 12V DC , 60W (Optional 80W pentru echipare cu al 2-lea afisaj LM-3114 & LM-3015)

Sistem de Operare: POSReady 7 / POSReady 2009 preinstalat

Conectivitate:

LAN Port: 10 / 100 / 1000 Mb x 2

Port Serial:

DB9 x 3 + RJ-45 x 1 cu suport pentru 5V / 12V pe COM1 / COM2 / COM3 / COM4, cablu adaptor RJ-45 to DB9 optional

Port UPS: Yes

Port USB Standard: 5

Audio: difuzor intern de 2W

VGA: D-SUB 15 Pin, cu suport de 12V pentru monitoare Posiflex

Slot Mini-PCIe: Da, pentru carduri de jumatate din dimensiune

CR Port: 1, Control 2 CR

Dimensiuni fizice:

Dimensiuni: (L x A x I in mm): 372 x 320 x 252.7

Greutate (greutate neta in kg): 5.6