DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Posiflex XT3815



XT-3815 este noul terminal fara ventilator al familiei XT bazat pe noul procesor Bay Trail. Este pozitionat din punctul de vedere al performantei intre XT-3015/3215 cu procesor Intel D525 CPU si XT-5315 cu procesor Intel Celeron CPU.

Descriere

Specificatiile Produsului

JIVA XT-3815

Configuratia sistemului:

XT-3815 este noul terminal fara ventilator al familiei XT bazat pe noul procesor Bay Trail. Este pozitionat din punctul de vedere al performantei intre XT-3015/3215 cu procesor Intel D525 CPU si XT-5315 cu procesor Intel Celeron CPU. Are un foarte bun raport pret/performanta.

Procesor: Intel Bay Trail Quad Core Celeron J1900, 2GHz up to 2.42GHz, 2M Cache

Memorie sistem: DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB

Unitate de stocare: SATA Storage x 2 (one for HDD/SSD; the other for 1” SSD only) sau Optional modul eMMC

Sursa de alimentare: 12V / 60W

SO: POSReady 7

Afisaj LCD : 15" TFT LCD

RezolutieLCD Resolution 1024 x 768

Touch: True-flat PCAP cu suport pentru 10 puncte multi-touch

I/O & Expansion

Port Serial: 4, 4 pe placa I/O (DB9 x 3 + RJ45 x 1), suport de 5V/12V pe toate cele 4 COM porturi, optional COM5/COM6

Port Parallel: 1, optional prin cablu de conversie

Port USB Standard: 7, 1 x USB 3.0/2.0 + 6 x USB 2.0

USB cu alimentare: Optional 24V x 1 + 12V x 3 prin baza GEN8E

Port LAN: 10 / 100 / 1000 Mb x 1

Port VGA: VGA x 1, suport de 12V pentru monitoare Posiflex

Port CR: 1, poate controla 2 sertare prin cablul Y optional

Port UPS: Da

Audio: difuzor intern 1 x difuzor de 2W

Slot de Extensie: slot mini-PCIe x 1

WIFI incorporat: Optional modul WIFI mini-PCIe

Dimensiuni fizice:

Dimensiuni (W x D x H in mm): 372 x 320 x 252.7

Greutate (neta in kg): 5.6