DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Posiflex XT3114



Posiflex XT-3114 Design nou subtire. Monitor LCD de 14? 1366 x 768 wide cu Touch rezistiv Bezel-free. Baza pliabila din generatia a 7-a permite diferite configuratii. Baza pliabila de generatia a 8-a are integrat adaptorul de alimentare intern, portul USB de putere.

Descriere

Specificatiile Produsului

Design nou subtire. Monitor LCD de 14” 1366 x 768 wide cu Touch rezistiv Bezel-free. Baza pliabila din generatia a 7-a permite diferite configuratii. Baza pliabila de generatia a 8-a are integrat adaptorul de alimentare intern, portul USB de putere, si bateria UPS-ului

Slot de expansiune Mini-PCIe

Dual port ethernet

Flexibilitate oferita de compatibilitatea VESA

Procesor: Intel Cedarview dual core D2550 CPU, 1.86 GHz, 1 M Cache

Memorie: DDR3 1066MHz, SO-DIMM x 1, max. 4 GB ; Factory default 2GB

Unitate de stocare: SATA x 2 ; Factory default 320GB HDD x 1

Alimentare: alimentator 12V DC, 60W

Sistem de Operare: POSReady 7 / POSReady 2009 preinstalat

Conectivitate:

LAN Port 10 / 100 / 1000 Mb x 2

Serial Port: DB9 x 3 + RJ-45 x 1 with 5V / 12V support on COM1 / COM2 / COM3 / COM4, RJ-45 to DB9 cable optional

Parallel Port: 1, prin cablu de conversie

UPS Port: Da

USB Port cu alimentare de putere: Optional 24V x 1 + 12V x 2 prin baza din generatia a 8-a

Standard USB Port: 4

Audio: difuzor intern de 2W

VGA: D-SUB 15 Pin, cu suport de 12V pentru monitoare Posiflex

Slot Mini-PCIe: Da, pentru carduri de jumatate din dimensiune

CR Port: 1, Control 2 CR

Dimensiuni fizice:

Dimensiuni: (L x A x I in mm) 372 x 251.8 x 289.5

Greutate (greutate neta in kg): 3.8