DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Balanta de precizie GAEP



Balanta de precizie GAEP. Producator: Dini Argeo. Divizie:0.1g,1g Capacitate: 320g,15000g.

Descriere

- High contrast backlit display.
- Splashproof membrane keypad.
- Splashproof constuction, upper structure completely in stainless steel.
- Overall IP65 protection.
- Stainless steel plate, size: - GAEP320 and GAEP820 models Ø 140mm - GAEP3200, GAEP6200, GAEP8200, GAEP15000 models 190x190mm.
- Weight detection through tuning fork system.
- Level and adjustable foot assembly.
- Power supply: standard fitted with 230 Vac power adapter or optional kit for power supply through 4 AA batteries.
- RS232/c port for connection to PC, 3590E series indicator or printer.
- Upon request: - ACCREDIA calibration with issuing of relative certificate; - CE-M approval (Initial Verification Included, validity 3 years);
- counting;
- % weight;
- conversion units of measure: g, kg, ct, oz, lb, ozt, dwt;
- zeroing;
- zero tracking;
- semi-automatic tare;
- digital calibration.
- This configuration allows you to use the GAEP scale as a digital platform for 3590E TOUCH SCREEN indicators.
- To create a weighing station with 3590E TOUCH SCREEN, you need to order together with the scale, the indicator, the RSCBSHG cable, and the S1 advanced configuration service. ADVANCED FUNCTIONS via serial port connection:
- Statistical sampling of prepackaged goods
- Microdosing
- Multiscale counting
- Tolerance control
- Wizard formulation

- Receipts, labels printing, storage and data transmission

(*) CE-M divisions are obtainable only with the relative options.

CARACTERISTICI TEHNICE

Contrast ridicat de afișare cu iluminare din spate.

Stropire tastatura cu membrană.

Construcþii stropire, structura superioară complet din oțel inoxidabil.

În general de protecție IP65.

Placă de oțel inoxidabil, dimensiune:

- Modele GAEP320 și GAEP820 Ø 140mm
- GAEP3200, GAEP6200, GAEP8200, modele GAEP15000 190x190mm.

Detectare greutate prin sistemul diapazon.

Nivel si montaj picior ajustabil.

Sursa de alimentare: standard, echipate cu adaptor de alimentare de 230 Vac sau kit optional pentru alimentarea cu energie prin intermediul a 4 baterii AA.

RS232 / Port C pentru conectarea la PC, indicator seria 3590E sau imprimanta.

la cerere:

- ACCREDIA calibrare cu eliberarea certificatului de relativă;
- Omologare CE-M (verificarea inițială inclus, de valabilitate 3 ani);

Funcții standard

numărare;

% În greutate;

unități de conversie de măsură: g, kg, ct, oz, lb, ozt, dwt;

reducerea la zero;

urmărire zero;

tare semi-automate;

calibrare digitală.

CERERE avansată cu 3590E TOUCH SCREEN

Această configurație vă permite să utilizați scala GAEP ca o platformă digitală pentru 3590E indicatori Touch Screen.

Pentru a crea o stație de cântărire cu 3590E TOUCH SCREEN, aveți nevoie pentru a comanda împreună cu scara, indicatorul, cablul RSCBSHG, și serviciul de configurare avansată S1.

FUNCȚII AVANSATE prin conexiune port serial:

Eșantionare statistică a mărfurilor preambalate

Microdozarea

Numărare multiscale

Controlul toleranță

Formulare Wizard

Încasări, etichete de transport de imprimare, de stocare și date