DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula de compresie CS-A



Celula de compresie CS-A. Producator: Sensocar.

Descriere

Capacities: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 50 t

- Compression load cell
- Up to 6000 divisions OIML-R60
- Fully stainless steel
- Fully welded. Protected against humidity IP-69K (EN DIN40050-9)
- With gas dischargeers to protect against atmospheric discharges
- Available cable with metallic cover

Technical Data:

Accuracy class	C3-C4-C5-C6
Rated output	2 ± 0.03% mV/V
Vmin	Emax/18000
Excitation Voltage	5÷15 V
Input resistance	800 ± 3Ω
Output resistance	700 ± 3Ω
Temperature compensation	-10ºC/+40ºC
Temperature limits	-40ºC/+80ºC
Insulation resistance	> 5000 MΩ

Capacități: 10-15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 t

- celule de sarcină de compresie
- Până la 6000 diviziuni OIML-R60
- oțel inoxidabil complet
- sudate complet. Protejat împotriva umidității IP-69K (EN DIN40050-9)
- Cu dischargeers gaze pentru a proteja împotriva descărcărilor atmosferice
- Cablu Disponibil cu capac metalic

Date Tehnice:

Clasa de precizie C3-C4-C5-C6
Putere nominală 2 ± 0,03% mV / V
Vmin Emax / 18000
Excitație tensiune 5 ÷ 15 V
Rezistență de intrare 800 ± 3Ω
Rezistență de ieșire 700 ± 3Ω
-10ºC Temperatura de compensare / + 40 ° C
Limitele temperaturii -40ºC / + 80 ° C
Rezistența de izolație> 5000 MQ

Caracteristici tehnice

Caracteristică	Detalii
Accuracy class	C3-C4-C5-C6
Rated output	2 ± 0.03% mV/V
Vmin	Emax/18000
Excitation Voltage	5÷15 V
Input resistance	800 ± 3Ω
Output resistance	700 ± 3Ω
Temperature compensation	-10ºC/+40ºC
Temperature limits	-40ºC/+80ºC
Insulation resistance	> 5000 MΩ