DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula de compresie CS-DP



Celula de compresie CS-DP. Producator: Sensocar.

Descriere

Capacities: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 50 t

- DIGITAL compression load cell
- Fully stainless steel
- Fully welded. Protected against humidity IP-69K (EN DIN40050-9)
- Software corner adjustment
- Plug & Weigh System, calibrated from factory
- With gas dischargeers to protect against atmospheric discharges
- Available cable with metallic cover

Technical Data:

Excitation Voltage	8÷15 V
Current consumption	35 mA
Transmission speed	100 kHz (Max)
Conversions per second	40 s-1
Internal Resolution	24 bits
Temperature Compensation	-10ºC/+40ºC
Temperature limits	-40ºC/+80ºC
Insulation resistance	> 5000 MΩ

Capacități: 10-15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 t

- celule de sarcină de compresie DIGITAL
- oțel inoxidabil complet
- sudate complet. Protejat împotriva umidității IP-69K (EN DIN40050-9)
- ajustare colț Software
- Plug & cântărește System, calibrat la fabrica
- Cu dischargeers gaze pentru a proteja împotriva descărcărilor atmosferice
- Cablu Disponibil cu capac metalic

Date Tehnice:

Excitație tensiune 8 ÷ 15 V

Consum de curent 35 mA
Viteza de transmisie 100 kHz (Max)
Conversii pe secundă 40 s-1
Rezoluție internă 24 de biți
-10ºC Temperatura de compensare / + 40 ° C
Limitele temperaturii -40ºC / + 80 ° C
Rezistența de izolație> 5000 MQ

Caracteristici tehnice

Caracteristică	Detalii
Excitation Voltage	8÷15 V
Current consumption	35 mA
Transmission speed	100 kHz (Max)
Conversions per second	40 s-1
Internal Resolution	24 bits
Temperature Compensation	-10ºC/+40ºC
Temperature limits	-40ºC/+80ºC
Insulation resistance	> 5000 MΩ