DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

FX-2 SB



FX-2 SB. Producator: Sensocar

Descriere

Capacity 10 –25 – 30 – 50 – 75 – 100 -150 – 200 – 250 – 300 – 500 – 750 – 1000 – 1500 kg 4000 divisions OIML-R60

Measuring element from steel alloy

Protected against corrosion by nickel-plated treatment

Available in stainless steel

Hermetically sealed, fully welded

Stainless steel bellow

Protected against humidity IP-68

Avalable in ATEX version (optional)

[II 1GD Ex ia IIC T4...T6 Ga]

[II 1GD Ex ia IIIC T135ºC Da]

Technical data

Capacitate de 10 -25 - 30 - 50 - 75 - 100 -150-200 - 250-300 - 500-750 - 1000-1500 kg

4000 diviziuni OIML-R60

Element de măsură din aliaj de oțel

Protejate împotriva coroziunii prin tratarea placat cu nichel

Disponibil din oțel inoxidabil

Închise ermetic, complet sudată

Jos din oțel inoxidabil

Protejat împotriva umidității IP-68

Avalable în versiunea ATEX (opțional)

[II 1GD Ex ia IIC T4 ... T6 Ga]

[II 1GD Ex ia IIIC T135ºC Da]

date tehnice

Clasa de precizie C3-C4

Putere nominală 2 ± 0,1% mV / V

Vmin Emax / 15000
Excitație tensiune 5 ÷ 15V
Intrare Rezistență 350 ± 3Ω
Ieșire Rezistență 350 ± 3Ω
-10ºC Temperatura de compensare / + 40 ° C
Limitele temperaturii -30 ° C / + 70 ° C
Rezistența de izolație> 5000 MQ

Caracteristici tehnice

Caracteristică	Detalii
Accuracy class	C3-C4
Rated output	2 ± 0.1% mV/V
Vmin	Emax/15000
Excitation Voltage	5÷15V
Input Resistance	350 ± 3Ω
Output Resistance	350 ± 3Ω
Temperature Compensation	-10ºC/+40ºC
Temperature limits	-30ºC/ +70ºC
Insulation resistance	> 5000 MΩ