DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Indicator cantarire SC20



Indicator cantarire SC20. Producator: Sensocar.

Descriere

Class III Maximum Certification: 10000 divisions 1µV step 40Ω load (16 load cells of 700Ω) 4 x 20 characters alphanumerical display. Text edition through PC keyboard. Embedded power supply. Clock/Calendar as standard. Until 1000 weighing registers memory. Listing and tickets from memory. Double RS232 output: connection to PC and printer

Versions · SC 20/A: Analogic indicator · SC 20/D: Digital load cells indicator · SC 20/BAT12: For external battery 12 V indicator · SC 20/BB: Bibáscula / Bibascule

Basic configuration

Standard software

Optional hardware

Optional

Available printers

Technical data

Alfanumerice 10000 Divizii

Clasa III de certificare maxim:

10000 divizii 1µV pas

Sarcină 40Ω (16 celule de sarcină de 700Ω) 4 x 20 caractere alfanumerice de afișare.

Ediție Text prin tastatura PC.

Sursă de alimentare încorporată.

Ceas / calendar standard.

Până la 1000 de cântărire de memorie registre.

Listarea și bilete de la memorie.

Dublu ieșire RS232: conectare la PC și imprimantă

Versiuni

- SC 20 / A: indicator analogic
- SC 20 / D: Indicator celule de sarcină digitală
- SC 20 / BAT12: Pentru Externe acumulator de 12 V Indicator

- SC 20 / BB: Bibáscula / Bibascule

Configurația de bază

·-Cântărire Truck

- Piese Counter
- Cântărire Osii-
- Multirange
- Comunicatii 2 RS-232 porturi
- Protocoale compatibile
- Hardware
- Ceas-calendar
- Conector pentru tastatura PC (PS / 2)
- Spaniolă, engleză, franceză, italiană și portugheză

Software-ul standard,

- Piececounter
- Piece-plancheta-Codes
- Camioane de cântărire
- Axe de cântărire

Hardware opțional

- 12V Externe acumulator.
- 2 intrări Optocoupled și 6 ieșiri de releu
- Convertește 1 sau 2 RS232 optocoupled canal la RS485.
- Convertește 1 sau 2 canale RS232 la RF
- Bibascule
- Caracteristica DSD (până 4000 cântăriri)

Facultativ

- Software-ul personalizat
- Semafor
- Multirange

Imprimante disponibile

- LX-300 de la Epson
- SRP 275 de la Samsung
- SP298 de la STAR
- TM295 de la Epson

date tehnice

Clasa de precizie III

Numărul maxim de verificare a scalei intervale 10000

Încărcați excitație celule de alimentare cu energie 8 V DC

Max. tensiune de semnal pentru sarcină mort 16 mV

Tensiune minimă de semnal pentru sarcină mort 0 mV

Tensiune de intrare minim pe intervalul de verificare 1µV

Interval de măsurare de tensiune minimă 8 mV

Interval de măsurare de tensiune maximă de 24 mV

Impedanta de celule de sarcină minim 40 Ω

Impedanta de celule de sarcină maximă 2000 Ω

Interval minim de temperatură -10º C

Gama de temperatura maximă 40 ° C

Cerințe de alimentare (Opțiuni SC20 / A sau SC20 / D) 220 V AC

Cerințe de alimentare (opțiunea SC20 / BAT12) 12 V DC

Sistemul Sense Disponibil

Lungime cablu de încărcare de celule 4 sisteme de sârmă 5 m / mm2 6 sisteme de sârmă No Limit