DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Indicator cantarire SC20 IMP



Indicator cantarire SC20 IMP. Producator: Sensocar.

Descriere

ALPHANUMERIC 6000 Divisions

- INOX shell
- 6 digits display of 7 red segments
- Alphanumeric 4 lines display with 20 characters per line
- Configuration and adjustment by keyboard mobile type
- RS-232 series communication
- Text edition by PC keyboard
- Mains
- Integrated printer (optional)

Versions

- SC 20/A: Analogic indicator
- SC 20/D: Digital load cells indicator
- SC 20/BAT12: For external battery 12 V indicator
- SC 20/BB: Bibáscula / Bibascule

Basic configuration

· Truck-weighing
· Pieces Counter
· Axles-weighing
· Multirange
· Communications 2 RS-232 ports
· Compatible protocols
· Hardware
- Clock-Calendar
- Connector for PC keyboard (PS/2)
· Languages Spanish, English, French, Italian & Portuguese

Sofware

- Piececounter
- Piece-Tare-Codes
- Truck weighing
- Axes weighing

Optional hardware

- External 12V battery.
- 2 Optocoupled inputs and 6 relay outputs
- Converts 1st or 2nd RS232 optocoupled channel to RS485.
- Converts 1st or 2nd RS232 channel to RF
- Bibascule
- DSD feature (until 4000 weighings)

Optional

· Special programs
· Bibascule
· Traffic lights

Available printers

· LX-300 from EPSON
· SRP 275 from SAMSUNG
· SP298 from STAR
· TM295 from EPSON

Technical data

Accuracy class	III
Maximum number of verification scale intervals	10000
Load cell excitation power supply	8 V DC
Max. signal voltage for dead load	16 mV
Minimum signal voltage for dead load	0 mV
Minimum input voltage per verification scale interval	1.33 µV
Measuring range minimum voltage	8 mV
Measuring range maximum voltage	24 mV
Minimum load cell impedance	80 Ω
Maximum load cell impedance	2000 Ω
Minimum temperature range	-10º C
Maximum temperature range	40º C
Power supply requirements (options SC20/A or SC20/D)	220 V AC
Power supply requirements (option SC20/BAT12)	12 V DC
Sense system	Available
Load cell cable length	
4 wire systems	5 m/mm2
6 wire systems	No limit

Alfanumerice 6000 Diviziile

- Coajă INOX
- 6 cifre pe ecran de 7 segmente roșii
- Alfanumeric 4 linii afișa cu 20 de caractere pe linie
- Configurare și ajustarea în funcție de tipul mobil tastatură
- Comunicare serie RS-232
- Ediție Textul de tastatura PC
- Rețea
- Imprimantă integrată (opțional)

Versiuni

- SC 20 / A: indicator analogic
- SC 20 / D: Indicator celule de sarcină digitală
- SC 20 / BAT12: Pentru Externe acumulator de 12 V Indicator
- SC 20 / BB: Bibáscula / Bibascule

Configurația de bază

·-Cântărire Truck

- Piese Counter
- Cântărire Osii-
- Multirange
- Comunicatii 2 RS-232 porturi
- Protocoale compatibile
- Hardware
- Ceas-calendar
- Conector pentru tastatura PC (PS / 2)
- Spaniolă, engleză, franceză, italiană și portugheză

Software

- Piececounter
- Piece-plancheta-Codes
- Camioane de cântărire
- Axe de cântărire

Hardware opțional

- 12V Externe acumulator.
- 2 intrări Optocoupled și 6 ieșiri de releu
- Convertește 1 sau 2 RS232 optocoupled canal la RS485.
- Convertește 1 sau 2 canale RS232 la RF
- Bibascule
- Caracteristica DSD (până 4000 cântăriri)

Facultativ

- Programe speciale
- Bibascule
- semafoare

Imprimante disponibile

- LX-300 de la Epson
- SRP 275 de la Samsung
- SP298 de la STAR
- TM295 de la Epson

date tehnice

Clasa de precizie III

Numărul maxim de verificare a scalei intervale 10000

Încărcați excitație celule de alimentare cu energie 8 V DC

Max. tensiune de semnal pentru sarcină mort 16 mV

Tensiune minimă de semnal pentru sarcină mort 0 mV

Tensiune minimă de intrare pe Interval de verificare 1,33 µV

Interval de măsurare de tensiune minimă 8 mV

Interval de măsurare de tensiune maximă de 24 mV
Impedanta de celule de sarcină minim 80 Ω
Impedanta de celule de sarcină maximă 2000 Ω
Interval minim de temperatură -10º C
Gama de temperatura maximă 40 ° C
Cerințe de alimentare (Opțiuni SC20 / A sau SC20 / D) 220 V AC
Cerințe de alimentare (opțiunea SC20 / BAT12) 12 V DC
Sistemul Sense Disponibil
Lungime cablu de încărcare de celule 4 sisteme de sârmă 5 m / mm2 6 sisteme de sârmă No Limit