DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Indicator cantarire SC MIN LCD



Indicator cantarire SC MIN LCD. Producator: Sensocar.

Descriere

Class III Maximum Certification:

10000 divisions 1µV step 40Ω load (16 load cells of 700Ω) Additional plug & work hardware Optimized software with all program optionals embedded Manual weight adjustment. Autocalibration without needing new adjustments. Weighing accumulation and autoaccumulation. On/Off by key. Manual tare function. Piececounter function Dynamic and animal weighing dedicated functions. Discharge function for GROSS-TARE-NET tickets. Flexible and fully-programmable multirange. User-definible linearization until 16 points. Ticket repetition and ticket-per-weighing option. Data dumping and configuration through PC. 6 selectable languages: Spanish, Portuguese, French, Italian, English and German

Versions · SC MIN/A: Analogic indicator · SC MIN/BAT12: For external battery 12 V indicator

Basic configuration

Software

Optional hardware

Optional

Available printers

Labelers

Technical data

Cantarire TARE piese COUNTER 10000 Divizii
Clasa III de certificare maxim:
10000 divizii 1µV pas
Sarcină 40Ω (16 celule de sarcină de 700Ω)
Plug & hardware suplimentar de lucru
Software-ul optimizat cu toate opționale programului încorporate
De reglare a greutății manual.
Autocalibrare fără a avea nevoie de noi ajustări.

Cântărire acumulare și autoaccumulation.

ON / OFF cu tasta.

Funcția manual tare.

Funcția Piececounter

Dinamic și animale de cântărire funcții dedicate.

Funcția de descărcare de gestiune pentru bilete GROSS-TARE-NET.

Multirange flexibil și complet programabile.

-Utilizator definible liniarizare până la 16 de puncte.

Repetiție bilet și opțiunea bilet pe-cântărire.

Date de dumping și de configurare prin intermediul PC-ului.

6 limbi selectabile: spaniolă, portugheză, franceză, italiană, engleză și germană

Versiuni

- SC MIN / A: indicator analogic
- SC MIN / BAT12: Pentru baterie externă de 12 V Indicator

Configurația de bază

- Greutate-Tare
- Piese Counter
- Acumulări Greutate
- Multirange
- Port de comunicații RS-232
- Protocoale compatibile
- Spaniolă, engleză, franceză, italiană și portugheză

Software-ul

- Span, fracțiune și zecimale customizables complet.
- Acumulare Extended standard, milioane de acumulări cu 48 de biți totalizator.
- Acumulat opțiune Big total.
- Scroll, antet și picior customizables bilete de.
- Canalele de comunicare auto-testare ca standard
- Negativ auto-zero ca standard pentru a evita erorile platforma zero
- Patentat -S- protocol propriu, pentru rețelele de indicatoare adresabile (prin cablu sau radio), cu acțiuni de releu RS232, net și cererile brute, tare, zero, și de acumulare acțiuni, nivelul bateriei, numărul de serie, versiunea software-ului, etc.
- Costul de economisire a energiei și optimizarea, programabil de timp auto-oprire.

Hardware opțional

- Clasa IP 65 de protecție împotriva umidității.
- 6V internă a bateriei.
- Baterie de 12V extern
- Ceas, calendar și memorie suplimentară.
- Ieșire de curent pentru automate.
- Ieșire de tensiune pentru automate.
- Optocoupled al doilea canal de serie pentru imprimanta.
- Convertește 1 sau 2 RS232 optocoupled canal la RS485.
- Caracteristica DSD (până 4000 cântăriri)

Facultativ

- Software-ul spcial personalizate
- Nivelul Indicator baterie (dacă este cazul).
- Umplere cu funcția impuls (litri numărare).

Imprimante disponibile

- LX-300 de la Epson
- SRP 275 de la Samsung
- SP298 de la STAR

·, La cerere

Etichetatoare

- TLP 2844 la ZEBRA

date tehnice

Clasa de precizie III

Numărul maxim de verificare a scalei intervale 10000

Încărcați excitație celule de alimentare cu energie 8 V DC

Max. tensiune de semnal pentru sarcină mort 16 mV

Tensiune minimă de semnal pentru sarcină mort 0 mV

Tensiune minimă de intrare pe Interval de verificare 1 µV

Interval de măsurare de tensiune minimă 8 mV

Interval de măsurare de tensiune maximă de 24 mV

Impedanta de celule de sarcină minim 40 Ω

Impedanta de celule de sarcină maximă 2000 Ω

Interval minim de temperatură -10º C

Gama de temperatura maximă 40 ° C

Cerințe de alimentare ((opțiunea SC MIN / A) 220 V AC

Cerințe de alimentare (opțiunea SC MIN / BAT12) 12 V DC

Sistemul Sense Disponibil

Lungime cablu de încărcare de celule 4 sisteme de sârmă 5 m / mm2 6 sisteme de sârmă No Limit