DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Indicator cantarire SC MND



Indicator cantarire SC MND. Producator: Sensocar.

Descriere

ELECTRONIC PURSE INDICATOR

- SC-MIN Electronics certified at 10000 divisions
- Box built in Stainless steel AISI-304
- Back door with key for an easy access
- 7 digits baklight LCD
- Coin selector
- Thermal printer (paper 70mm)
- External input 12VDC
- Main voltage 220V
- Clock-Calendar as standard

Versions

- MONEDERO/A: Analogue indicator
- MONEDERO/BAT12: 12 VDC external battery indicator
- MONEDERO/REP: Remote indicator
- MONEDERO/D: Digital indicator for digital load cells

Basic configuration

· Weight-Tare	
· Languages	Spanish, English, French, Italian & Portuguese

Standard software

· Automatic On/off backlight
· Work selection with coins or push-button
· Customizable Ticket's header and footer
· Customizable weight number
· Establishment of the weight cost according weight range

Optional software

- Special programs
- Semaphore

Optional hardware

- External 12V battery
- 2 Optocoupled inputs and 6 relay outputs
- Converts 1st or 2nd RS232 optocoupled channel to RS485.
- Converts 1st or 2nd RS232 channel to RF

Available printers

• TG 558 F58P

Technical data

Accuracy class	III
Maximum number of verification scale intervals	- 10000
Load cell excitation power supply	8 V DC
Max. signal voltage for dead load	16 mV
Minimum signal voltage for dead load	0 mV
Minimum input voltage per verification scale interval	1 µV
Measuring range minimum voltage	8 mV
Measuring range maximum voltage	24 mV
Minimum load cell impedance	40 Ω
Maximum load cell impedance	2000 Ω
Minimum temperature range	-10º C
Maximum temperature range	40º C
Power supply requirements ((option SC MIN/A)	220 V AC
Power supply requirements (option SC MIN/BAT12)	12 V DC
Sense system	Available
Load cell cable length	
4 wire systems	5 m/mm2
6 wire systems	No limit

ELECTRONIC INDICATOR PUNGĂ

- SC-MIN Electronics certificate la 10000 diviziuni
- Box construit din otel inoxidabil AISI-304
- Ușă spate cu cheie pentru un acces facil
- 7 cifre LCD baklight
- Selector de monede
- Imprimanta termica (70mm hârtie)
- 12VDC de intrare extern
- Tensiune 220V principal
- Ceas-calendar standard

Versiuni

- Monedero / A: indicator analogic
- Monedero / BAT12: 12 VDC indicator de baterie externă

- Monedero / REP: indicator de la distanță
- Monedero / D: Indicator digital pentru celule de sarcină digitale

Configurația de bază

- Greutate-Tare
- Spaniolă, engleză, franceză, italiană și portugheză

Software-ul standard,

- Automată / off lumina de fundal
- Selecția de lucru cu monede sau butoane
- Antet și subsol personalizabile bilete de
- Greutate personalizate
- Stabilirea costurilor de greutate conform intervalul de greutate

Software-ul opțional

- Programe speciale
- Semafor

Hardware opțional

- Baterie de 12V extern
- 2 intrări Optocoupled și 6 ieșiri de releu
- Convertește 1 sau 2 RS232 optocoupled canal la RS485.
- Convertește 1 sau 2 canale RS232 la RF

Imprimante disponibile

- TG 558 F58P

date tehnice

Clasa de precizie III

Numărul maxim de intervale de verificare - 10000

Încărcați excitație celule de alimentare cu energie 8 V DC

Max. tensiune de semnal pentru sarcină mort 16 mV

Tensiune minimă de semnal pentru sarcină mort 0 mV

Tensiune minimă de intrare pe Interval de verificare 1 µV

Interval de măsurare de tensiune minimă 8 mV

Interval de măsurare de tensiune maximă de 24 mV

Impedanta de celule de sarcină minim 40 Ω

Impedanta de celule de sarcină maximă 2000 Ω

Interval minim de temperatură -10º C

Gama de temperatura maximă 40 ° C

Cerințe de alimentare ((opțiunea SC MIN / A) 220 V AC

Cerințe de alimentare (opțiunea SC MIN / BAT12) 12 V DC

Sistemul Sense Disponibil

Lungime cablu de încărcare de celule 4 sisteme de sârmă 5 m / mm2 6 sisteme de sârmă No Limit