DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Afisaj repetitor REP60



Afisaj repetitor REP60. Producator: Sensocar

Descriere

RANGE 60 mm

Maximum Certification Classe III:

10000 divisions 1µV d’échelon 40Ω de charge (16 capteurs de 700Ω)

Hardware additionnel plug & work

Software optimisé avec toutes les options de programme insérées.

Version en 19,40, 60 et 100 mm, avec LED ultralumineux.

Réglage manuel de poids.

Autocalibration sans besoin de réajuster le poids.

Accumulation et auto accumulation de pesées

Allumage/Débranchage par touche.

Fonction tare manuelle

Fonction compte pièces.

Fonction consacrée au pesage dynamique et d’animaux.

Fonction de décharge pour tickets de BRUT – TARE-NET.

Multirang totalement programmable et flexible.

Linéarisation jusqu’à 16 points librement définissables.

Répétition de tickets et option de tickets par pesée.

Renversage de renseignements et configuration depuis PC.

6 langues sélectionnables: Espagnol, Portugais, Français, Italien, Anglais et Allemand.

GAMME REP INT

. Répétiteur intelligent avec des protocoles de communication adaptés pour la connexion aux indicateurs commerciaux de différents fabricants.

GAMME REP INT

. Répétiteur "low cost" avec bus interne "Sensocar".

Basic configuration

· Weight-Tare	
· Pieces Counter	
· Intelligent Repeater	
· Communications	
- Radio	
- Compatible protocols	
· Languages	Spanish, English, French, Italian & Portuguese

Optional hardware

- IP-65 protection class against humidity.
- Internal 6V battery.
- External 12V battery.
- Clock, calendar and additional memory.
- 2 Optocoupled inputs and 6 relay outputs
- Current output for automata.
- Voltage output for automata.
- Second optocoupled serial channel for printer
- Converts 1st or 2nd RS232 optocoupled channel to RS485.
- Converts 1st or 2nd RS232 channel to RF
- Bibascule
- DSD feature (until 4000 weighings)

GAMA 60 mm

Certificarea maxim Classe III:

10000 divizii 1µV d'Echelon 40Ω de încărcare (16 capteurs de 700Ω)

Hardware additionnel plug & muncă

Software-ul Optimizarea avec les TOUTES opțiuni de insérées programului.

Versiunea en 19,40, 60 și 100 mm, cu LED-uri avec ultralumineux.

Réglage Manuel de POIDS.

Sans autocalibrare besoin de réajuster le POIDS.

Acumularea et acumulare auto de pesées

Allumage / Débranchage par touche.

Fonction tare manuelle

Fonction Compte bucăți.

Fonction consacrée au PESAGE Dynamique și d'animaux.

Fonction de decharge pour bilete de BRUT - TARA-NET.

Multirang programabil totalement și flexibil.

Liniarizare jusqu'à 16 puncte définissables librement.

Repetarea opțiune de bilete și de bilete par pesée.

Renversage de Renseignements și configurare Depuis PC.

6 Limbi sélectionnables: Espagnol, Portugais, Français, Italian, Anglais și Allemand.

GAMME REP INT

. Inteligente avec des protocoale de comunicare adaptés Répétiteur pour la de conexiune aux indicateurs commerciaux de differents producatori.

GAMME REP INT

. Répétiteur "low cost" avec interne de autobuz "Sensocar".

Configurația de bază

- Greutate-Tare
- Piese Counter
- Repeater inteligent
- Comunicații
- Radio
- protocoale compatibile
- Spaniolă, engleză, franceză, italiană și portugheză

Hardware opțional

- Clasa IP 65 de protecție împotriva umidității.
- 6V internă a bateriei.
- 12V Externe acumulator.
- Ceas, calendar și memorie suplimentară.
- 2 intrări Optocoupled și 6 ieșiri de releu
- Ieșire de curent pentru automate.
- Ieșire de tensiune pentru automate.
- Optocoupled al doilea canal serial pentru imprimantă
- Convertește 1 sau 2 RS232 optocoupled canal la RS485.
- Convertește 1 sau 2 canale RS232 la RF
- Bibascule
- Caracteristica DSD (până 4000 cântăriri)