DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula single point miniatura 2N



Celula single point miniatura 2N. Producator: Zemic

Descriere

Specifications
Capacity (kg)
40
Temp. effect on zero (%FS/10oC)
± 1.0
Output Sensitivity (mV/V) 0.8 ± 0.1
Temp. effect on span (%FS/10oC)
≤ 1.0
Bridge Form
Half bridge
Input Resistance (Ω) 350 ± 50
Non-linearity (%FS)
± 0.07
Output Resistance (Ω) 350 ± 50
Non-repeatability (%FS)
± 0.1
Insulation Resistance (MΩ)
≥2000(50VDC)
Hysteresis (%FS)
± 0.05
Excitation, Voltage (V)
≤10
Creep (%FS/1min)
± 0.05
Temperature, Operating (oC)

-10 ~+40
Zero Balance (mV/V)
± 1.0
Overload Capability (%FS) 150
Specificații
Capacitate (kg)
40
Temp. efect asupra zero (% FS / 10oC)
± 1.0
Ieșire Sensibilitate (mV / V) 0,8 ± 0,1
Temp. efect asupra durata (% FS / 10oC)
≤ 1.0
pod Forma pod jumătate
Intrare Rezistența (Ω) 350 ± 50
Non-liniaritate (% FS)
± 0,07
Ieșire de rezistență (Ω) 350 ± 50
Non-repetabilitatea (% FS)
± 0.1
Rezistența izolației (MQ)
≥2000 (50VDC)
Histerezis (% FS)
± 0,05
Excitație, tensiunea (V)
≤10
Creep (% FS / 1min)
± 0,05
Temperatura, de funcționare (° C)
-10 ~ + 40
Zero Balanța (mV / V)
± 1.0
Suprasarcină Capacitate (% FS) 150