DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula torsiune SBK-C6



Celula torsiune SBK-C6. Producator: DiniArgeo. Este o celula de torsiune disponibila din otel inoxidabil, avand un grad de protectie impotriva umiditatii IP68. In special este potrivita pentru constructii, de exemplu CE-M aproba cantare cu 4 celule de sarcina, sau pentru silozuri si doze de cantarire cu ajutorul accesoriilor sale.

Descriere

Oțel inoxidabil celule de sarcină față inoxidabil potrivite pentru construirea, de exemplu, CE-M aprobat cântare cu 4 celule de sarcină sau cântărire rezervoare pentru depozitare cu accesoriile corespunzătoare.

CAPACITATI (kg): 500, 1000, 2000.

OIML R60. Clasa de precizie C6.

Oţel inoxidabil. Protecție IP68. CARACTERISTICI PRINCIPALE

C6 clasa de precizie

INOX CONSTRUCTION

Protecție IP68

MAX. Capacitati de la 500 la 2000 kg

Ecranat CONNECTION

OIML CERTIFICAT DISPONIBILE LA CERERE

Certificatul de testare sunt disponibile la cerere

CARACTERISTICI TEHNICE

Interval de verificare celulă minim de încărcare: Vmin = VMax / 15.000

Numărul maxim de intervale de verificare: NLC = 6000

Eroare combinate: 0008% din întreaga scală de ieșire (FS)

Scale Full ieșire: 2mV / V

Efect temperaturii asupra zero: 0,0009% / ° C

Efectul temperaturii asupra producției pe scară largă: 0,0007% / ° C

Compensat Temperatura de: -10 ° C / + 40 ° C

Temperatura de operare Gama: -20 ° C / + 60 ° C

Eroare Creep după 30 de minute: 0012% F.S.

Maximă de tensiune de excitație tolerat: 15 VDC

Rezistența de intrare: 385 ± 20 Ohm

Ieșire Rezistență: 350 ± 5 Ohm
Rezistența de izolație:> 5000 MOhm
Suprasarcină în condiții de siguranță: 150% F.S.
Ultimate suprasarcină: 200% F.S.
6-fire ecranat cablu, 5m lung.

Detalii: