DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula torsiune SBX3000-4500



Celula torsiune SBX3000-4500 Producator: DiniArgeo. Este o celula de torsiune disponibila din otel inoxidabil, avand un grad de protectie impotriva umiditatii IP68. In special este potrivita pentru constructii, de exemplu CE-M aproba cantare cu 4 celule de sarcina, sau pentru silozuri si doze de cantarire cu ajutorul accesoriilor sale.

Descriere

Oțel aprobat celule de sarcină față de forfecare inoxidabil, potrivite pentru crearea de CE-M aprobat scale cu 4 celule de sarcină, sau pentru rezervoare de depozitare de cântărire, cu ajutorul accesoriile sale.

CAPACITATI (kg): 3000, 4500.

OIML R60. Clasa de precizie C3.

Oţel inoxidabil. Protecție IP68.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

C3 clasa de precizie

Construcții din oțel inoxidabil cu LASER WELDING

Protecție IP68

MAX. Capacitati de la 3000 până la 4500 kg

Ecranat CONNECTION

Certificatul de testare sunt disponibile la cerere

CARACTERISTICI TEHNICE

Interval de verificare de celule de sarcină minimă Vmin = VMax / 10.000

Numărul maxim de intervale de verificare: NLC = 3000

Combinate eroare 0017% din întreaga scală de ieșire (F.S.)

Scale Full ieșire 2mV / V +/- 0,5%

Efect temperaturii asupra zero, 0002% / ° C

Efectul temperaturii asupra producției pe scară largă 0002% / ° C

Compensate Temperatura de -10 ° C / + 50 ° C

Temperatura de operare Gama -20 ° C / + 60 ° C

Eroare Creep după 30 de minute de 0,02% F.S.

Maximă de tensiune de excitație tolerat 15 VDC

Intrare Rezistență 1,100 ± 20 Ohm

Ieșire Rezistență 1000 ± 20 Ohm

Rezistența de izolație:> 5000 MOhm

Suprasarcină sigur 150% F.S.

Ultimate suprasarcină 300% F.S.

6-fire ecranat cablu, 5m, 5 mm diametru lung