DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Celula torsiune SBX 10000



Celula torsiune SBX10000 Producator: DiniArgeo. Este o celula de torsiune disponibila din otel inoxidabil, avand un grad de protectie impotriva umiditatii IP68. In special este potrivita pentru constructii, de exemplu CE-M aproba cantare cu 4 celule de sarcina, sau pentru silozuri si doze de cantarire cu ajutorul accesoriilor sale.

Descriere

Oțel aprobat celule de sarcină fază de forfecare inoxidabil, potrivite pentru crearea de CE-M aprobat scale cu 4 celule de sarcină, sau pentru rezervoare de depozitare de cântărire, cu ajutorul accesoriile sale.

CAPACITATI (kg): 10000.

OIML R60. Clasa de precizie C3.

Oţel inoxidabil. Protecţie IP68.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

C3 clasa de precizie

Construcții din oțel inoxidabil cu LASER WELDING

Protecție IP68

CAPACITĂȚI 10000 kg

Ecranat CONNECTION

Certificatul de testare DISPONIBILE LA CERERE

CARACTERISTICI TEHNICE

Interval de verificare de celule de sarcină minimă Vmin = EMax / 10.000

Numărul maxim de verificare intervale NLC = 3000

Combinate eroare 0017% din întreaga scală de ieșire (F.S.)

Scale Full ieșire 2mV / V +/- 0,5%

Efect temperaturii asupra zero, 0002% / ° C

Efectul temperaturii asupra producției pe scară largă 0002% / ° C

Compensate Temperatura de -10 ° C / + 50 ° C

Temperatura de operare Gama -20 ° C / + 60 ° C

Eroare Creep după 30 de minute de 0,02% F.S.

Maximă de tensiune de excitație tolerat 15 VDC

Intrare Rezistență 1,100 ± 20 Ohm.

Ieșire Rezistență 1000 ± 20 Ohm.

Rezistența izolației> 5000 MOhm

Suprasarcină sigur 150% F.S.

Ultimate suprasarcină 300% F.S.

6-fire ecranat cablu, 5m, 5 mm diametru lung

ATEX VERSION

Certificatul CCATEX face celula de sarcină adecvate pentru utilizare în zone periculoase cu metode de protecție în conformitate cu:

ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20 ÷ + 40 ° C) TX (Ta -20 ÷ + 65 ° C) Ga

ATEX II 1D Ex ta IIIC TX ° C (-20 ÷ Ta + 40 ° C) TX ° C (-20 ÷ + Ta 65 ° C) Da IP65.

Certificatul include manualul și declarația de conformitate CE ATEX (disponibil în EN, DE, FR, IT și).

IMPORTANT: certificatul se referă la celule de sarcină unică. Pentru sistemele cu mai multe celule de sarcină, este necesar să se comande un certificat pentru fiecare celulă de sarcină.

Detalii: