DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Afișaj DIS-323AL & DIS-323SS ATEX



Descriere

- Incintă rezistentă la foc pentru utilizare în zone periculoase, cu gaze și praf
- Alimentare în buclă
- Afișaj ±99999, 10mm înălime
- Protecie IP66
- Disponibil în versiunile din aluminiu sau oel inoxidabil
- Însoit de certificare ATEX pentru Zonele 1 și 2
- Extractor de rădăcină pătrată și liniarizator
- Unități de măsură programabile
- Configurabil prin software gratuit, compatibil Windows

Dispozitivele DIS-323AL și DIS-323SS reprezintă indicatoare rezistente la foc, cu montare pe teren și cu alimentare în buclă care introduc o scădere de tensiune de doar 2.3V, putând fi astfel instalate în aproape orice buclă de 4-20mA. Cele două instrumente sunt identice din punct de vedere electric, însă incintele lor sunt realizate din materiale diferite. Dispozitivul DIS-323AL este instalat î ntr-o incintă de aluminiu acoperită cu epoxy, iar DIS-323SS este instalat într-o incintă de o el inoxidabil 316. Ambele asigură protec ie IP66 și NEMA tip 4X.

Configurarea și calibrarea indicatoarelor sunt realizate cu ușurină printr-un program software simplu compatibil Windows instalat pe un PC conectat la acestea printr-un cablu de date provizoriu. Butonul de vizualizare de pe partea frontală a indicatorului lângă borne asigură o verificare rapidă a func ionării buclei și a calibrării dispozitivului fără riscul de modificare neinten ionată a calibrării.

Ambele instrumente pot fi utilizate în zonele de pericol 1 și 2, iar unitäile de măsură pot fi afișate în până la cinci caractere, introduse cu ajutorul programului software de configurare.