DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Cantar de verificare Kern FOB-LM



Cantar electronic de verificare Kern & Sohn FOB-LM, fabricat cu carcasa din inox cu IP67 pentru rezistenta sporita la praf si la umiditate. Cantarul este recomandat pentru utilizare in medii comerciale putand fi furnizat si in varianta omologat metrologic, cum ar fi bucatarii sau chioscuri si industriale, depozite sau productie.

Descriere

Cantarul electronic de verificare Kern & Sohn FOB-LM este un cantar destinat activitatilor zilnice de cantarire atat comerciale ca si cantar omologat metrologic cat si industriale, fiind un cantar compact, mobil, fabricat cu carcasa din inox cu IP67 ce ofera simplicarea operatiunilor de curatare precum si protectie sporita la praf si umiditate.

Caracteristici:

• Tehnologie inovatoare de cantarire prin verificarea tolerantelor, culoarea iluminarii ecranului schimbandu-se in functie de valoarea tolerantei.

• Carcasa si platan din inox, suprafata fina il face ideal pentru activitati ce necesita curatare zilnica

• Recomandat pentru industria alimentara unde cerintele de igiena sunt ridicate

• Ideal pentru aplicatii ce presupun mobilitate, fiind foarte usor, beneficiind de o forma plata poate fi mutat cu usurinta in a bucatarii, standuri de vanzare, etc.

• Cantar destinat activitatilor ce trebuie sa se alinieze cu standardele de calitate HACPP - sistem de preventie gandit pentru a garanta siguranta in alimentatie conform legislatiei Europene EC 852/2004 ce presupune alinierea la aceste standarde a tuturor companiilor implicate in activitati de productie, procesare si vanzare alimente.

• Stabilitate sporita datorita picioarelor reglabile din cauciuc

• IP67, protectie la apa si praf (in conditiile utilizarii cu alimentare de la baterie). Imbunatatirea protectiei la umiditate prin protejarea suplimentara a celulei cu silicon

• Verificare valoare toleranta prin apasarea unui buton

• Utilizare imediata utilizand bateriile 4x1,5V incluse ce ofera o autonomie de pana la 48 ore de functionare.

• Adaptor alimentare direct de la sursa externa 230V AC 50Hz inclus standard

• Husa protectie inclusa standard in pachet

Detalii variante:

Cod produs	Capacitate	Diviziune neomologat	Diviziune omologat	Repetabilitate
FOB 1K-4LM	1,5Kg	0,5g	0,5g	±0,5g
FOB 3K-3LM	3Kg	1g	1g	±1g
FOB 6K-3LM	6Kg	2g	2g	±2g
FOB 10K-3LM	15kg	5g	5g	±5g

Optional:

- Certificat calibrare DKD conform ISO 17025
- Omologare metrologica
- Huse de protectie