DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Transpalet electric cu cantar Ravas Ergo-Truck 2



Transpaletul electric cu cantar Ravas Ergo Truck 2, produs de catre compania olandeza Ravas este un transpalet ce asigura manipularea paletilor intr-un mod simplificat ca urmare a motoarelor electrice aflate in configuratie, permitand transportul paletilor de peste 750Kg pe distante scurte. Transpaletul are o capacitate de 1.500Kg.

Descriere

Transpaletul electric cu cantar Ravas ErgoTruck 2 este un model lansat de producatorul Ravas in cursul anului 2024, acesta fiind o liza electrica cu cantar ce asigura deplasare si ridicare electrica actionare de motoare electrice de 0,75kW (deplasare) si 0,5kW (ridicare). Transpaletul are o capacitate maxima de 1.500kg, sistemul de cantarire fiind disponibil atat in variante omologate metrologic cat si in variante pentru uz intern.

In ceea ce priveste sistemul de cantarire instalat pe acest tip de transpalet, acesta este configurat cu indicatorul Ravas 3200.

Operaţiunile pentru care acest echipament este destinat sunt cele de verificare a bunurilor la recepţie, determinarea greutatilor de livrare, eliminare riscuri supraincarcare autovehicule, etc.

Sistemul de cantarire functioneaza cu o toleranta maxima de 0,1% din greutatea cantarita.

Acest transpalet face parte din noua generatie de transpaleti cu cantar dezvoltati de catre compania Ravas, acesta fiind configurat standard cu comunicatie Bluetooth 4.0, ceea ce permite transmiterea si operarea direct de pe un telefon (sau dispozitiv) cu sistem de operare Android sau IOS, aplicatia software WeighsApp fiind gratuita.

Transpaletul este alimentat de o baterie de 24V de 20Ah, iar sistemul de cantarire este alimentat direct de la aceasta cu un convertor pentru 12V.

Optional poate fi dotat cu imprimanta in conformitate cu CE-M, furci inox, indicator rotativ si cu ajustare inclinatie, dar si cu module de comunicatie diverse.

Caracteristici:

- tarare automata si manuala
- dimensiunile furcilor: 1150*560 mm
- cantarire greutate bruta/neta
- corectie automata si manuala la zero
- functie de totalizare, alocare numar la ordine
- introducere cod articol (5 caractere)
- port serial RS232 pentru imprimanta
- port extern pentru Bluetooth sau WiFi
- Bluetooth 4.0 pentru transmitere date catre aplicatia WeighsApp

- modul data si ora
- sistem de afisare a mesajelor de eroare
- unitate de masura interschimbabila Kg/Lb

Specificatii tehnice:

- capacitate maxima de cantarire 1.500 Kg
- diviziune cantarire 0,5/1Kg (optional mai multe variante, vezi Detaliile tehnice)
- toleranta 0,1% din greutatea cantarita
- ecran LCD, caractere de 20mm
- indicator cu taste
- indice de protectie la apa/praf IP65 pentru indicator, IP67 pentru celule
- rotile de directie din cauciuc, rotile de incarcare duble din poliuretan
- greutate 200Kg
- alimentare utilaj cu baterie 24V/20Ah, cantar direct la baterie utilaj cu convertor 12V
- consum sistem cantarire 12V/34mA

Optional:

- Furci inox (sasiu vopsit)
- Certificat etalonare
- Diviziuni multiple in varianta neomologata metrologic
- Omologare - Diviziuni multiple in varianta omologata metrologic
- Imprimanta termica
- WiFi (WPA2)
- Modul suplimentar Bluetooth
- Indicator rotativ sau indicator rotativ cu ajustare inclinatie