DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Cantar macara Kern HFD



Cantarul de macara Kern HFD este un cantar de macara industrial, disponibil atat in variante cu protectie IP67 cat si in variante omologate metrologic. Cantarul este fabricat in conformitate cu standardele de calitate TUV si este disponibil in variante de la 600Kg la 12.000Kg.

Descriere

Cantarul de macara Kern HFD, fabricat in conformitate cu standardele de calite impuse de TUV, este un cantar industrial, avand incluse cheile de tachelaj superioara si inferioara incluse standard in configuratie, fiind realizate din otel galvanizat. Cantarul este disponibil in mai multe variante din punctul de vedere al capacitatii maxime, si anume 600, 1.500, 3.000, 6.000 si 12.000Kg.

Ecranul este unul LCD avand inaltimea cifrelor de 30mm pentru a permite citirea valorilor de la distante mari. Configuratia include si o telecomanda ce permite operarea de la o distanta de pana la 20 metri.

Cantarul beneficiaza de functia "Hold" ce permite inghetarea valorii afisate pe ecran astfel incat valoarea sa poata fi citita si dupa ce sarcina a fost inlaturata din carligul cantarului. Valoarea va fi afisata pana la apasarea tastei Hold.

Variantele cu protectie IP67 la apa si praf sunt special protejate pentru a permite utilizarea continua in medii dure. De asemenea cantarul poate fi comandat si in variante omologate metrologic (variantele cu IP67 nu pot fi omologate)

Caracteristici:

- Ecrane LCD cifre cu o inaltime de 30mm
- Tastatura indicator cu 5 butoane rezistenta la umiditate
- Chei de tachelaj metal galvanizat, superioara si inferioara, incluse, carlig metalic galvanizat optional
- Alimentare standard cu acumulator reincarcabil 12V, timp incarcare 12 ore
- Precizie: 0,2% din capacitatea maxima
- Temperatura operare: -10ºC - +40ºC

Detalii variante:

Cod produs	Capacitate	Diviziune neomologat	Diviziune omologat
HFD 600K-1	600 Kg	50/100/200 g	-
HFD 1T-4	1.500 Kg	100/200/500 g	-
HFD 3T-3	3.000 Kg	200/500/1.000 g	-
HFD 6T-3	6.000 Kg	500/1.000/2.000 g	-

HFD 10T-3	12.000 Kg	1.000/2.000/5.000 g	-
HFD 600K-1IP	600 Kg	50/100/200 g	-
HFD 1T-4IP	1.500 Kg	100/200/500 g	-
HFD 3T-3IP	3.000 Kg	200/500/1.000 g	-
HFD 6T-3IP	6.000 Kg	500/1.000/2.000 g	-
HFD 10T-3IP	12.000 Kg	1.000/2.000/5.000 g	-
HFD 600K-1M	600 Kg	200 g	200 g
HFD 1T-4M	1.500 Kg	500 g	500 g
HFD 3T-3M	3.000 Kg	1.000 g	1.000 g
HFD 6T-3M	6.000 Kg	2.000 g	2.000 g
HFD 10T-3M	12.000 Kg	5.000 g	5.000 g

Dimensiuni:

• A - 194,0 mm
• B - 129,0 mm
• C - 145,0 mm
• D - 421,0 mm (600-3.000 Kg) / 477,0 mm (6.000 Kg) / 573,0 mm (12.000 Kg)
• E - 383,0 mm (600-3.000 Kg) / 426,0 mm (6.000 Kg) / 510,0 mm (12.000 Kg)
• F - 50,8 mm (600-3.000 Kg) / 68,3 mm (6.000 Kg) / 82,5 mm (12.000 Kg)
• G - 50,8 mm (600-3.000 Kg) / 68,3 mm (6.000 Kg) / 82,5 mm (12.000 Kg)

Optional:

• Certificat etalonare ISO 17025
• Verificare metrologica
• Carlig metal galvanizat
• Acumulator suplimentar