DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Cantar macara Kern HCD



Cantarul de macara Kern HCD este un cantar de macara destinat cantaririi produselor cu greutati mici si medii gata configurat cu cheie de tachelaj superioara si carlig. Cantarul este fabricat in conformitate cu standardele de calitate TUV si este disponibil in variante de 60, 150 si 300Kg.

Descriere

Cantarul de macara Kern HCD, fabricat in conformitate cu standardele de calite impuse de TUV, este un cantar gata configurat pentru a fi utilizat la cantarirea produselor cu greutati mici si medii, avand incluse cheia de tachelaj superioara si carligul. Cantarul este disponibil in mai multe variante din punctul de vedere al capacitatii maxime, si anume 60, 150 si 300Kg.

Ecranul LCD este unul considerabil ce permite citirea valorilor afisate si de la distanta, inaltimea cifrelor fiind de 28mm. De asemenea configuratia include si o telecomanda ce permite operarea de la o distanta de pana la 20 metri.

Cantarul beneficiaza de functia "Hold" ce permite inghetarea valorii afisate pe ecran astfel incat valoarea sa poata fi citita si dupa ce sarcina a fost inlaturata din carligul cantarului. Valoarea va fi afisata pana la apasarea tastei Hold.

Cantarul se va stinge automat in cazul neutilizarii pentru perioade mai lungi de 5 minute pentru a economisi consumul de energie.

Caracteristici:

- Ecran LCD cifre cu o inaltime de 28mm
- Tastatura indicator cu 4 butoane rezistenta la umiditate
- Cheie de tachelaj superioara si carlig
- Alimentare standard cu 4 baterii AA de 1,5V

Detalii variante:

Cod produs	Capacitate	Diviziune	Greutate proprie
HCD 60K-2	60 Kg	20 g	1,06 Kg
HCD 100K-2	150 Kg	50 g	1,06 Kg
HCD 300K-1	300 Kg	100 g	1,06 Kg
HCD 100K-2D	60/150 Kg	20/50 g	1,06 Kg
HCD 300K-2D	150/300 Kg	50/100 g	0,95 Kg

Dimensiuni:

- A - 150,0 mm
- B - 79,3 mm
- C - 97,7 mm
- D - 276,5 mm
- E - 246,5 mm
- F - 26,0 mm
- G - 23,5 mm

Optional:

- Certificat etalonare ISO 17025
- Acumulator reincarcabil autonomie pana la 80 ore (fara iluminare ecran), timp inca