DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Platforma cantar Kern DE



Platforma de cantarire Kern DE este o platforma compacta, cu o constructie foarte joasa, usoara, pentru a facilita mobilitatea. Platforma este alimentata standard cu baterie 9V sau de la priza 220-240Vdc, optional putand fi configurata cu acumulator reincarcabil. . Indicatorul platformei este protejat la apa si praf, beneficiind de un indice IP65.

Descriere

Modelul de platforma Kern DE, o platforma compacta, usoara, cu profil foarte jos, proiectata pentru a putea fi transportata usor, alimentarea realizandu-se fie cu baterie de 9V fie cu acumulator intern reincarcabil (optional). Standard alimentarea se poate realiza si de la priza 220-240Vdc.

Indicatorul poate fi asezat oriunde in functie de modul de utilizare, fie atasat de platforma, fie pe perete, fie suspendat pe un stand disponibil optional fie liber, in orice pozitie. Acesta este protejat de apa si praf, beneficiind de un indice IP65 in acest sens. Platanul platformei este realizat din inox, iar structura de rezistenta este o structura metalica vopsita.

Platforma este disponibila in capacitati de la 3/6 Kg pana la 150/300 Kg, asigurand o diviziune de cantarire de la 0,2 g pana la 100 g in functie de capacitatea acesteia. Acesta este disponibila doar in variante pentru uz intern din punct de vedere metrologic.

Dimensiunea platformelor este foarte varianta, cea mai mica avand o suprafata de cantarire de 315x305 mm, iar cea mai mare de 650x500 mm

Caracteristici:

• Ecran LCD cifre cu o inaltime de 5mm

• Tastatura indicator cu 5 butoane rezistenta la umiditate

• Platan inox

• Indicator cu carcasa din plastic, protectie la apa si praf IP65

• Alimentare standard cu baterie 9V si direct de la sursa de energie 220-240 Vac, optional acumulator intern reincarcabil

• Port serial RS232 pentru contectare la PC/imprimanta

• Husa protectie indicator standard inclusa

Detalii variante:

Cod produs	Dimensiune	Capacitate	Diviziune neomologat	Liniaritate
DE 6K1D	318 x 308 mm	3/6 Kg	1/2 g	3/6 g
DE 15K2D	318 x 308 mm	6/15 Kg	2/5 g	6/15 g
DE 35K5D	315 x 305 mm	15/35 Kg	5/10 g	15/30 g
DE 35K5DL	522 x 403 mm	15/35 Kg	5/10 g	15/30 g
DE 60K10D	318 x 308 mm	30/60 Kg	10/20 g	30/60 g
DE 60K10DL	522 x 403 mm	30/60 Kg	10/20 g	30/60 g
DE 150K20D	318 x 308 mm	60/150 Kg	20/50 g	60/150 g
DE 150K20DL	522 x 403 mm	60/150 Kg	20/50 g	60/150 g
DE 150K20DXL	650 x 150 mm	60/150 Kg	20/50 g	60/150 g
DE 300K50D	522 x 403 mm	150/300 Kg	50/100 g	150/300 g
DE 300K50DL	650 x 150 mm	150/300 Kg	50/100 g	150/300 g
DE 6K0.5A	318 x 308 mm	6 Kg	0,5 g	1,5 g
DE 12K1A	315 x 305 mm	12 Kg	1 g	3 g
DE 24K2A	315 x 305 mm	24 Kg	2 g	6 g
DE 60K5A	318 x 308 mm	60 Kg	5 g	15 g
DE 120K10A	315 x 305 mm	150 Kg	10 g	30 g
DE 15K0.2D	315 x 305 mm	6/15 Kg	0,2/0,5 g	0,8/2 g
DE 35K0.5D	315 x 305 mm	15/35 Kg	0,5/1 g	2/4 g
DE 60K1D	318 x 308 mm	30/60 Kg	1/2 g	4/8 g
DE 60K1DL	516 x 403 mm	30/60 Kg	1/2 g	4/8 g
DE 150K2D	315 x 305 mm	60/150 Kg	2/5 g	8/20 g
DE 150K2DL	520 x 405 mm	60/150 Kg	2/5 g	8/20 g
DE 300K5DL	522 x 406 mm	150/300 Kg	5/10 g	20/40 g

Optional:

- Certificat etalonare ISO 17025
- Acumulator intern (timp incarcare aproximativ 10 ore)
- Imprimanta matriciala sau termica
- Suport indicator: atasare de platforma, fixare pe perete, sau suspendare pe suport tip coloana
- Set suplimentar de 5 huse de protectie
- Modul WiFi prin adaptor de la port serial RS232
- Modul Bluetooth prin adaptor de la port serial RS232
- Modul Ethernet prin adaptor de la port serial RS232