DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Balanta analitica Kern ACS/ACJ



Balanta analitica Kern & Sohn ACS/ACJ este cea mai bine vanduta balanta analitica produsa de compania Kern & Sohn, aceasta fiind proiectata sa functioneze avand la baza un sistem de cantarirea realizat dintr-o singura celula de sarcina de cea mai buna calitate, fiind disponibila si in varianta omologata metrologic. Balanta este configurata standard cu port serial RS232 si USB.

Descriere

Balanta analitica Kern & Sohn ACS/ACJ, cea mai bine vanduta balanta analitica Kern & Sohn, este disponbila si in varianta omologata metrologic (ACJ).

Standard balanta este configurata cu port serial RS232 si USB.

Functia de calibrare interna este disponibila standard la modelul ACJ si se va autodeclansa automat in conditiile in care balanta sesizeaza o variatie a temperaturii cu mai mult de 2°C sau la un interval de 4 ore asigurand acuratete in functionare, fapt ce face ca balanta sa devina independenta la locatia utilizarii.

Modelul ACS permite realizarea calibrarii apeland functia CAL cu greutati externe, manual, atunci cand este nevoie.

Functia de dozare este disponibila si poate fi utilizata datorita modului de stabilizare ridicata dar si datorita altor filtre ce pot fi aplicate.

Balanta permite realizarea retetelor simple de cantarire si documentare prin functiile disponibile prin apasarea combinata a tastelor Tara/Print. In plus, ingredientele pemtru reteta sunt numarate automat si tiparite cu numarul lor aferent precum si greutatea nominala.

Un numar de indetificare din 4 cifre poate fi alocat la alegere si tiparit in protocolul de calibrare.

Exista posibilitatea tiparirii automate a datelor obtinute in urma cantaririi in momentul stabilizarii greutatii.

Avantajele sistemului de cantarire cu o singura celula:

- Fabricare celulei in mod automat dintr-o singura piesa metalica
- Comportament stabil la fluctuatii de temperatura
- Timp redus de stabilizare: aproximativ 3 secunde in conditii de laborator
- Rezistenta la socuri datorita modului de fabricare
- Performate ridicate la incarcaturi descentrate

Detalii variante:

Cod produs	Capacitate	Diviziune neomologat	Diviziune omologat	Liniaritate
ACS 80-4	82 g	0,1 mg	-	±0,3 mg
ACS 100-4	120 g	0,1 mg	-	±0,3 mg
ACS 200-4	220 g	0,1 mg	-	±0,3 mg
ACS 300-4	320 g	0,1 mg	-	±0,3 mg
ACJ 80-4M	120 g	0,1 mg	1 mg	±0,3 mg
ACJ 100-4M	120 g	0,1 mg	1 mg	±0,3 mg
ACJ 200-4M	220 g	0,1 mg	1 mg	±0,3 mg
ACJ 300-4M	320 g	0,1 mg	1 mg	±0,3 mg

Optiuni:

- Husa de protectie suplimentara
- Port serial RS-232 si cablu
- Ionizator - pentru a neutraliza incarcarile cu energie electrostatica
- Mostra pentru greutate minima cantarita, doar in combinatie cu certificat DKD
- Set pentru determinarea desitatii lichidelor si solidelor
- Modul WiFi prin adaptor de la port serial RS232
- Modul Bluetooth prin adaptor de la port serial RS232
- Modul Ethernet prin adaptor de la port serial RS232