DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Balanta analitica Kern ABS/ABJ



Balanta analitica Kern & Sohn ABS/ABJ este cea mai bine vanduta balanta analitica produsa de compania Kern & Sohn, aceasta fiind proiectata sa functioneze avand la baza un sistem de cantarirea realizat dintr-o singura celula de sarcina de cea mai buna calitate, fiind disponibila si in varianta omologata metrologic.

Descriere

Balanta analitica Kern & Sohn ABS/ABJ, cea mai bine vanduta balanta analitica Kern & Sohn, este disponbila si in varianta omologata metrologic (ABJ).

Functia de calibrare interna este disponibila standard la modelul ABJ si se va autodeclansa automat in conditiile in care balanta sesizeaza o variatie a temperaturii cu mai mult de 2°C sau la un interval de 4 ore asigurand acuratete in functionare, fapt ce face ca balanta sa devina independenta la locatia utilizarii.

Modelul ABS permite realizarea calibrarii apeland functia CAL cu greutati externe, manual, atunci cand este nevoie.

Functia de dozare este disponibila si poate fi utilizata datorita modului de stabilizare ridicata dar si datorita altor filtre ce pot fi aplicate.

Balanta permite realizarea retetelor simple de cantarire si documentare prin functiile disponibile prin apasarea combinata a tastelor Tara/Print. In plus, ingredientele pemtru reteta sunt numarate automat si tiparite cu numarul lor aferent precum si greutatea nominala.

Un numar de indetificare din 4 cifre poate fi alocat la alegere si tiparit in protocolul de calibrare.

Exista posibilitatea tiparirii automate a datelor obtinute in urma cantaririi in momentul stabilizarii greutatii.

Avantajele sistemului de cantarire cu o singura celula:

• Fabricare celulei in mod automat dintr-o singura piesa metalica
• Comportament stabil la fluctuatii de temperatura
• Timp redus de stabilizare: aproximativ 3 secunde in conditii de laborator
• Rezistenta la socuri datorita modului de fabricare
• Performate ridicate la incarcaturi descentrate

Detalii variante:

Cod produs	Capacitate	Diviziune neomologat	Diviziune omologat	Liniaritate
ABS 80-4N	82 g	0,1 mg	-	±0,3 mg
ABS 120-4N	120 g	0,1 mg	-	±0,3 mg
ABS 220-4N	220 g	0,1 mg	-	±0,3 mg
ABS 320-4N	320 g	0,1 mg	-	±0,3 mg
ABJ 80-4NM	82 g	0,1 mg	1 mg	±0,3 mg
ABJ 120-4NM	120 g	0,1 mg	1 mg	±0,3 mg
ABJ 220-4NM	220 g	0,1 mg	1 mg	±0,3 mg
ABJ 320-4NM	320 g	0,1 mg	1 mg	±0,3 mg

Optiuni:

- Husa de protectie livrata standard si suplimentara
- Port serial RS-232 si cablu
- Ionizator - pentru a neutraliza incarcarile cu energie electrostatica
- Mostra pentru greutate minima cantarita, doar in combinatie cu certificat DKD
- Set pentru determinarea desitatii lichidelor si solidelor
- Modul WiFi prin adaptor de la port serial RS232
- Modul Bluetooth prin adaptor de la port serial RS232
- Modul Ethernet prin adaptor de la port serial RS232