DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Casa de marcat ZIT B30



Noua casa de marcat ZIT B30 se potriveste perfect in activitatea comerciala a oricarui magazin, fiind cea mai buna alegere datorita performantelor tehnice de top.

Descriere

ZIT B30 este dotata cu 3 interfete seriale ce permit conectarea unui cantar, a unui scanner si a unui sertar de bani.

Poate fi utilizata atat prin conectare direct la priza, cat si pe baza acumulatorului de capacitate mare, ce poate fi incarcat de pe orice dispozitiv cu o interfata USB: alimentator, calculator sau baterie externa.

Casa de marcat ZIT B30 dispune de o tastatura cu 35 de taste ergonomice si de doua afisaje cu auto-iluminare, iar sistemul de incarcare a rolei de hartie de tip Easy Load, completeaza usurinta in utilizare.

Slotul de card SD faciliteaza exportul de date si trasferul catre orice unitate de stocare, simplificand generarea rapoartelor fiscale.

- Numar articole: 30 000
- Numar departamente: 99
- Numar operatori: 20
- Numar grupe TVA: 4+1
- Numar moduri de plata: 5
- Interfata: USB, Wi-Fi, GPRS, RS232
- ,,X” raport: Da
- ,,Z” raport: Da
- Sume de serviciu: Da
- Calculare rest: Da
- Reduceri de valoare/procente: Da
- Lucru cu stocuri: Da
- Logo Grafic: Da
- Temporizator automat de oprire: Da
- Dimensiune: 220 x 102 x 60 mm
- Greutate: 0,450 kg
- Afisaj operator: Grafic LCD, 132 x 48
- Afisaj client: Grafic LCD, 132 x 24
- Slot pentru SD Card: Da
- Tastatura: 35 taste

- Acumulator: Li-ion 3.7V 2200mAh
- Imprimanta termica Easy Load: Viteza – 70 mm/sec, 203 dpi rezolutie, 32 caractere pe linie, 57 mm larg, 40 mm diamentrul maxim
- Interfata sertar: DA – STANDARD
- GPRS module: Da- STANDARD
- Wi-Fi module: Pentru conectare la internet/ PC / SERVER ANAF- STANDARD
- Bluetooth: Da -STANDARD
- Porturi de interfata: 1 x Micro USB; 3 x RS232
- SD CARD Intern Jurnal electronic cu memorie de 8 GB
- Numar inregistrari memorie fiscala: 2000 “Z” rapoarte
- Randuri antet: Pana la 6 randuri
- Randuri reclama: Pana la 2 randuri
- Zgomot: <55 dB
- Interval temperatura de functionare: 0 – 45 grade Celsius
- Alimentare la retea 220v, USB sau acumulator
- Interfatare cu sisteme de gestiune folosind ServerZit