DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Transpalet cu cantar RAVAS iPT Essential



Ravas iPT essential este un transpalet manual cu cantar electronic de noua generatie configurat cu tehnologia premiata RedBox, avand indicatorul de greutatea montat pe timona, diferit de orice alt transpalet de pe piata, acest fapt reprezentant o inovatie in domeniu. Ecran EPD care imita haritia cu consum foarte scazut de energie asigurand autonomie de 6 luni.

Descriere

Transpaletul Ravas iPT essential este un model nou de transpalet manual cu cantar electronic dedicat manipularii si cantaririi paletilor de marfa, incorporand tehnologia RedBox premiata in domeniul logisticii, avand o capacitate maxima de cantarire de 2000Kg si o diviziune de 500g / 1000g cu schimbare la 500Kg.

Inedit la acest transpalet este indicatorul de cantarire care se alfa montat pe timona lizei, total diferit de oricare transpalet cu cantar de pana acum, indicator care comunica cu sistemul electronic de cantarire prin radio, nefiind necesara existenta cablurilor. In mod special, indicatorul este configurat cu ecran EPD (E-Paper display) care imita hartie fapt ce asigura un consum de energie infim asigurand o autonomie de pana la 12 luni, acesta fiind alimentat cu 2 baterii 1,5V AA. Tehnologia ecranului permite ca ultima informatie afisata sa ramana pe ecran pana la o noua comanda, acest lucru negenerand consum de energie.

Meniul indicatorul permite cu usurinta modificarea valorii atractiei grevitationale in functie de locatia (tara) in care transpaletul va fi utilizat pentru a asigura o precizie cat mai bune si pentru a evita tolerantele generate de aceasta valoare. De asemenea transpaletul este configura si cu sistem de avertizare cu privire la modul de functionare al celulelor (senzorilor) de cantarire pentru cazurile in care aceste nu vor functiona corespunzator dar si pentru avertizare la supraincarcare.

Sistemul RedBox montat pe sasiul transpaletului manual este configurat cu acumulator Li-Ion putand fi incarcat un incarcatorul aflat standard in configuratia transpaletului in momentul livrarii. Timpul de incarcare completa este de aproximativ 6 ore.

Caracteristici:

- tarare automata si manuala
- dimensiunile furcilor: 1150*540 mm
- cantarire greutate bruta/neta
- functie de totalizare
- sistem de afisare a mesajelor de eroare
- sisteme de corectie al nivelului de inclinare incorporat
- protectie la supraincarcare a structurii mecanice de 200%
- functie automata de reducere al consumului de energie cu pornire automata

Specificatii tehnice:

- capacitate maxima de cantarire 2000 Kg
- diviziune cantarire 0,5/1Kg (schimbare prag la 500Kg)
- toleranta 0,1% din greutatea cantarita
- ecran EPD E-Paper display
- indicator cu 3 taste
- indice de protectie la apa/praf IP65 pentru indicator, IP67 pentru celule
- rotile de directie din cauciuc, rotile de incarcare duble din poliuretan
- greutate 113Kg
- alimentare 2 baterii AA 1,5V pentru indicator, acumulator reincarcabil Li-Ion 3,7Vdc/5,2Ah pentru sistem cantarire
- autonomie pana la un an pentru indicator, pana la 6 luni pentru sistemul de cantarire

Optional:

- Frana picior
- Certificat etalonare
- Roti directie poliuretan