DATA SPEED S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 103, Cluj-Napoca, cod 400235, jud. Cluj
Tel: 0264 566 473, 0735 803 121
office@dataspeed.ro · www.dataspeed.ro

Transpalet cu cantar inox Ravas 3200F Li



Transpaletul din inox cu cantar Ravas 3200F Li, este un echipament cu sasiu realizat in intregime din inox AISI 316 si indicator din inox AISI 304, cu acumulator Li-ion ce garanteaza o fiabilitate ridicata, capacitate de ridicare si cantarire de 2.000Kg, disponibil atat in varianta omologata, dar si neomologata.

Descriere

Modelul Ravas 3200F Li inox, este un transpalet proiectat pentru a fi utilizat in cadrul activitatilor din medii cu umiditate sau coroziune ridicata care presupun atat echipamente de cantarire pentru uz intern neomologate metrologic cat si activitati ce presupun utilizarea echipamentelor omologate, acest transpalet fiind disponibil in foarte multe variante din punctul de vedere al diviziunii de cantarire.

Transpaletul este unul robust si fiabil, beneficiind de un indicator de cantarire cu carcasa sis uport metalic - inox AISI 304, sasiul fiind fabricat integral din inox AISI 316

Operaţiunile pentru care acest echipament este destinat sunt cele de verificare a bunurilor la recepţie, determinarea greutatilor de livrare, dozare si mixare sau pentru a evita supraincarcarea.

Sistemul de cantarire functioneaza cu o toleranta maxima de 0,1% din greutatea cantarita, iar capacitatea maxima de ridicare si cantarire fiind de 2000Kg.

Acest transpalet face parte din noua generatie de transpaleti cu cantar dezvoltati de catre compania Ravas, acesta fiind configurat standard cu comunicatie Bluetooth 4.0 ceea ce permite transmiterea si operarea direct de pe un telefon (sau dispozitiv) cu sistem de operare Android, aplicatia software Ravas Indicator App fiind disponibila si in varianta gratuita.

Standard transpaletul are modulul data-ora ce permite tiparirea pe bonurile de cantar a date si orei din momentul realizarii cantaririi.

Transpaletul este alimentat cu un acumulator Li-Ion de 14,8V/5Ah extractabil cu maner ce este furnizat impreuna cu incarcatorul aferent. Faptul ca acest acumulator nu se incarca in transpalet ofera posibilitatea utilizatorilor de a utiliza un acumulator de rezerva astfel incat daca unul dintre ele se descarca transpaletul sa poata fi folosit mai departe cu alt acumulator, cel descarcat putand fi incarcat pe parcurs. Consumul de energie este foarte mult redus datorita sistemului de oprire automata pentru cazurile in care acesta nu mai este utilizat. Utilizarea unui acumulator de capacitate mare, Li-Ion face ca autonomia echipamentului sa creasca substantial concomitent cu viata acumulatorului, incarcarea acestuia ne mai fiind restrictionata de obligativitatea realizarii unor cicluri complete de incarcare-descarcare.

Optional poate fi dotat cu imprimanta încorporata în conformitate cu CE-M, furci inox, sasiu complet din inox, indicator rotativ, frana de picior, furci de lungime diferita si latime a ansamblului de furci diferita.

Caracteristici:

- tarare automata si manuala
- dimensiunile furcilor: 1150*555 mm (optional: orice lungime intre 950 si 2400mm)
- cantarire greutate bruta/neta
- corectie automata si manuala la zero
- functie de totalizare, alocare numar la ordine
- introducere cod articol (5 caractere)
- port serial RS232 pentru imprimanta
- port extern pentru Bluetooth sau WiFi
- Bluetooth 4.0 pentru transmitere date catre aplicatia Ravas Indicator app
- modul data si ora
- sistem de afisare a mesajelor de eroare
- unitate de masura interschimbabila Kg/Lb (indicatoare 3200 si 5200)

Specificatii tehnice:

- capacitate maxima de cantarire 2.000 Kg
- diviziune cantarire 0,2/0,5/1Kg (optional mai multe variante, vezi Detaliile tehnice)
- toleranta 0,1% din greutatea cantarita
- ecran LCD, caractere de 18mm
- indicator cu 5 taste
- indice de protectie la apa/praf IP65 pentru indicator, IP67 pentru celule
- rotile de directie din cauciuc, rotile de incarcare duble din poliuretan
- greutate 120Kg
- alimentare cu acumulator extractabil cu maner 14,8V/5Ah
- autonomie pana la 75 ore varianta cu acumulator Li-Ion

Optional:

- Lungime diferita a furcilor de 1400mm
- Frana picior
- Latime diferita a ansamblului de furci de 690mm
- Certificat etalonare
- Diviziuni multiple in varianta neomologata metrologic
- Omologare - Diviziuni multiple in varianta omologata metrologic
- Imprimanta termica
- WiFi (WPA2)
- Roti directie poliuretan