


TF / PV	(max 500 kg)	
TF / PV / 2000	(max 1000 kg)	
TF / PVZ	(max 500 kg)	



Accessorio di montaggio in **acciaio INOX AISI 304**.


PIATF: Carico massimo statico 500 kg

PIATF 2000: Carico massimo statico 1000 kg


Weigh module constructed of AISI 304 stainless steel.

PIATF: Max static load 500 kg


PIATF2000: Max static load 1000 kg




TF / PV -Z
TF / PV / 2000



TF / PV



ORIENTAMENTO (Orientation)



per/for **TF / PVZ**
PIEDINOSB2ZNC
IN ACCIAIO ZINCATO
NICKEL-PLATED FOOT




PICTURE B

per/for **TF / PV**
TF / PV / 2000
PIEDINOSB2INOX
IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL FOOT



PICTURE D



Accessorio provvisto di piastra PPV in **acciaio INOX AISI 304** con all'interno piedino snodato M12 x 1.75 autocentrante su sfera (**PV: piedino in acciaio inox; PVZ: piedino in acciaio nichelato**); regolabile in altezza; in grado di compensare la non planarità dei piani di appoggio della struttura. Viteria acciaio inox. Vincolo contro lo spostamento laterale e antiribaltamento. Max carico statico 500 / 1000 kg. In fase di trasporto e montaggio, per evitare danneggiamenti, assicurarsi che la vite di fermo (*) tocchi sotto la cella. Al termine del montaggio riallontanare la vite per consentire il corretto funzionamento della cella. Collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra. Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non è a contatto con la parte superiore dell'accessorio, occorre inserire uno spessore prima di stringere i bulloni.

Mounting accessory provided with a **AISI 304 stainless steel plate (PPV)** with self-centring joint foot M12x1.75 (**stainless steel foot for PV; nickel-plated foot for PVZ**); adjustable height; to compensate for misalignment of the support plates.

Anti-tilt device against lateral forces. Stainless steel screw. Max load 500 / 1000 kg.

During the transport and installation the lock (*) must touch under the load cell. After installation, move the lock away from the load cell.

Connect all the lower plates to the earthing system.


In case of structure with four-point support, if one-point does not touch the joint, you must proceed to insert a shim before fixing the bolts.

TF / FSB	(max 200 kg)
TF / AST	(max 500 kg)
TF / GP	(max 500 kg)
TF / GP / 2000	(max 1500 kg)

In fase di trasporto e montaggio, per evitare danneggiamenti, assicurarsi che la vite di fermo (*) tocchi sotto la cella. Al termine del montaggio riallontanare la vite per consentire il corretto funzionamento della cella. Collegare il conduttore di rame alla struttura pesata, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.

During the transport and installation the lock (*) must touch under the load cell. After installation, move the lock away from the load cell. Connect the structure to be weighed by means of copper wire, then connect all the lower plates to the earthing system.


TF / FSB




TF / FSB

Articolazione in **acciaio INOX AISI 304** + GOMMA, in grado di compensare la non planarità dei piani di appoggio. Viteria acciaio inox. Max carico statico 500 kg. Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non è a contatto con la parte superiore dell'accessorio, occorre inserire uno spessore prima di stringere i bulloni.

AISI 304 stainless steel joint + rubber, to compensate for misalignment of the support plates. Max static load 500 kg. In case of structure with four-point support, if one-point does not touch the joint, you must insert a shim before fixing the bolts.




TF / AST




TF / AST


Articolazione sferica a trazione, in **lega d'alluminio**. Viteria in acciaio zincato. Carico statico appeso max 500 kg. Alloy aluminum tension ball joint. Galvanized screws. Max static load 500 kg.




TF / GP TF / GP / 2000



TF / GP



ORIENTAMENTO PIASTRA SUPERIORE UPPER PLATE ORIENTATION



Piastra superiore in **acciaio INOX AISI 304**. Articolazione a compressione in **INOX AISI 304** + GOMMA, in grado di compensare la non planarità dei piani di appoggio. Viteria in acciaio inox. Max carico statico 500 / 1000 kg. Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non è a contatto con la piastra superiore dell'accessorio, occorre inserire uno spessore prima di stringere i bulloni.

AISI304 stainless steel upper plate. AISI304 compression joint + rubber, to compensate for misalignment of the support plates. Max static load 500 / 1000 kg. In case of structure with four-point support, if one-point does not touch the upper plate, you must proceed to insert a shim before fixing the bolts.