

Platforme cu o singură celulă seria TE HYGIENX®

Producător: Dini Argeo



Caracteristici standard

- Un produs certificat HCV-EU pentru medii alimentare, conform cerințelor de igienă ale standardelor HACCP.
- Clasificare IP68/IP69K, potrivit pentru utilizare în medii umede și pentru sanitizarea completă a cântarului folosind jeturi de apă la temperaturi și presiuni ridicate.
- Oțel inoxidabil AISI 316 structură proiectată să poată fi deschisă pentru inspecție, cu garnituri detașabile pentru o sanitizare ușoară. Proiectată pentru a preveni acumularea de apă și reziduuri de murdărie.
- Nivelă cu bulă integrată.
- Cinci întrerupătoare de limită pentru protecție la suprasarcină.
- Picioare antiderapante pentru medii cu cerințe ridicate de igienă, ideale pentru utilizare pe blaturi din oțel inoxidabil chiar și în prezența apei.

Oțel inoxidabil AISI 316 Celulă de sarcină din oțel inoxidabil, și IP68 grad de protecție. IP69K Clasă de precizie C3, C3MR, C3MI,

Platforma TE HYGIENX este proiectată pentru utilizare în medii umede și unde sunt necesare standarde foarte ridicate conforme HACCP. C6, C6MR.

Fabricată integral din oțel inoxidabil AISI 316 în Italia, platforma este complet lavabilă pentru a preveni acumularea bacteriilor în cele mai critice zone. Celula de sarcină cu clasificare IP68 și IP69K înseamnă că întregul cântar poate fi sanitizat cu jeturi de apă la temperaturi și presiuni ridicate. Ideal pentru industriile alimentare, chimică, farmaceutică și cosmetică. Specificații

Caracteristici tehnice

Structură tubulară, piese mecanice, piese mici și suprafață de încărcare din oțel inoxidabil AISI 316. Platformă cu sudură continuă pe toată suprafața. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil etanșă hermetic, cu clasificare IP68/IP69K, potrivită pentru utilizare în medii umede. Aprobata OIML R60 clasa C6, cu cablu ecranat de 3 metri lungime. Notă: lungimea cablului este redusă la doar 1 metru în combinație cu coloana TCBI500-HGX. Conexiune directă a celulei de sarcină la indicatorul de greutate, fără conectori, folosind un gland de cablu. Sensibilitate: 2mV/V ± 10%. Alimentare maximă: 15 Vcc. Finisaj de suprafață pentru medii alimentare. Marcaj laser HCV pentru identificarea produsului. Suprafață de încărcare certificată HCV-EU pentru utilizare în contact direct cu alimente. Produs conform GMP Acest produs este un instrument de cântărire de înaltă calitate și precizie, proiectat și fabricat pentru utilizare în industriile alimentară, chimică și farmaceutică. Este fabricat conform standardelor GMP (Good Manufacturing Practices) din oțel inoxidabil, cu tratament specific de suprafață și alte caracteristici constructive cerute în mediile alimentare, chimice și farmaceutice. Opțiuni principale	Coloană opțională pentru indicatorul de greutate Dini Argeo, pentru instalare integrată. Structură proiectată pentru curățare ușoară, cu picior de sprijin confortabil și mâner ergonomic pentru transport. Cablu de celulă scurtat de la 3 metri la 1 metru. Rame de ridicare din oțel inoxidabil AISI 304. Cărucioare din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stații de cântărire mobile. Indicatoare de greutate din oțel inoxidabil AISI 316 cu clasificare IP69K. Vă rugăm să rețineți: Dacă platforma este combinată cu indicatorul de greutate, instalarea trebuie realizată de personal calificat. Sistemul nu este livrat gata de utilizare. Versiunea Multi Interval "-MI"	Cântarele seriilor T și TE sunt disponibile într-o versiune aprobată multi-interval 2x3000e, cea mai bună combinație între precizie și ușurință în utilizare pentru un instrument de cântărire aprobat clasa C3. Comparativ cu aprobarea tip multi-interval mai comună, aprobarea tip multi-interval oferă o rezoluție de măsurare ADAPTIVĂ, care variază automat ajustându-se la greutatea măsurată. NOTĂ: Modelele multi-interval se disting prin sufixul final "-MI" și trebuie asociate cu un indicator Dini Argeo seria DFW sau 3590, serviciul de calibrare DiniCal și serviciul de aprobare ECEM2MI. Versiuni disponibile
--	---	--

Cod

Max (kg)	l x w x h (mm)	Vezi tabelul de mai jos	d (g)	(g)*	d HR (g)*
TSE3-HGX	230x330x90	3	0,5	0,5/1 (Multi interval)	0,2
TSE3-HGX-MI	230x330x90	3	--	Vezi tabelul de mai jos	--
TSE6-HGX	230x330x90	6	1	1/2 (Multi interval)	0,5
TSE6-HGX-MI	230x330x90	6	--	2/5 (Multi interval)	--
TSE12-HG	230x330x90	12	--	Vezi tabelul de mai jos	--
X-MI TSE15-HG	230x330x90	15	2	Vezi tabelul de mai jos	1
X TTE6-HGX	330x330x90	6	1	1/2 (Multi interval)	0,5
TTE6-HGX-MI	330x330x90	6	--	2/5 (Multi interval)	--
TTE12-HG	330x330x90	12	--	Vezi tabelul de mai jos	--
X-MI TTE15-HG	330x330x90	15	2	Vezi tabelul de mai jos	1
X TTE30-HG	330x330x90	30	5	5/10 (Multi interval)	2
X TTE30-HG	330x330x90	30	--	2/5 (Multi interval)	--
X-MI TQE12-HG	400x400x115	12	--	Vezi tabelul de mai jos	--
X-MI TQE15-HG	400x400x115	15	2	Vezi tabelul de mai jos	1
X TQE30-HG	115				

X

400x400x

30	5	5/10 (Multi interval)	2
----	---	-----------------------	---

TQE30-HG	400x400x115	30	--	Vezi tabelul de mai jos	--
X-MI TQE60-HG	400x400x115	60	10	10/20 (Multi interval)	5
X TQE60-HG	400x400x115	60	--	Vezi tabelul de mai jos	--
X-MI TME30-HG	400x500x115	30	5	5/10 (Multi interval)	2
X TME30-HG	400x500x115	30	--	Vezi tabelul de mai jos	--
X-MI TME60-HG	400x500x115	60	10	10/20 (Multi interval)	5
X TME60-HG	400x500x115	60	--	(*) Diviziuni obținute numai cu opțiunile relative, în combinație cu indicatorul de greutate Dini Argeo.	--
X-MI	115				

(*) Divisions obtainable only with the relative options, in combination with Dini Argeo weight indicator.

Versiuni multi-diviziune

	C3	C6								
	ECEM 3000e	ECEM2 3000+3000e	ECEM2 MI 2x3000	ECEM-C6 6000e	ECEM2-C6 6000+6000e					
	Max (kg)	e (g)	Max (kg)	e (g)	Max (kg)	e (g)	Max (kg)	e (g)	Max (kg)	e (g)
TSE 230x330x90m	3	1	1,5/3	0,5/1	3	0,5/1	3	0,5	--	--
m	2	3/6	1/2							
--	--	--	--	12	2/5	--	--	--	--	
15	5	6/15	2/5	--	--	12	2	6/12	1/2	
TTE 330x330x90m										
m	2	3/6	1/2	6	1/2	6	1	3/6	0,5/1	
--	--	--	--	12	2/5	--	--	--	--	
15	5	6/15	2/5	--	--	12	2	6/12	1/2	
30	10	15/30	5/10	30	5/10	30	5	12/3	2/5	
TQE 400x400x115	--	--	--	--	12	2/5	--	0	--	--
mm	5	6/15	2/5	--	--	12	2	6/12	1/2	
15	5	6/15	2/5	--	--	12	2	6/12	1/2	
30	10	15/30	5/10	30	5/10	30	5	12/3	2/5	
60	20	30/60	10/20	60	10/20	60	10	30/6	5/10	
TME 400x500x115	30	10	15/30	5/10	30	5/10	30	0	12/30	2/5
mm	20	30/60	10/20	60	10/20	60	10	30/6	5/10	
60								0		

Versiuni disponibile

Cod	Descriere
TSE3-HGX	d=0,5g, suprafață de încărcare 230x330mm. Cablu ecranat 3m. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Servicii opționale de calibrare și omologare.
TSE3-HGX-MI	multi diviziune aprobat, Max=3kg, e=0,5/1g, suprafață de încărcare 230x330mm. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Cablu ecranat 3m. NOTĂ: Se combină întotdeauna cu serviciile DINICAL sau DINICAL-DRC și ECEM2MI.
TSE6-HGX	d=1g, suprafață de încărcare 230x330mm. Cablu ecranat 3m. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Servicii opționale de calibrare și omologare.
TSE6-HGX-MI	multi diviziune aprobat, Max=6kg, e=1/2g, suprafață de încărcare 230x330mm. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Cablu ecranat 3m. NOTĂ: Se combină întotdeauna cu serviciile DINICAL sau DINICAL-DRC și ECEM2MI.

TSE12-HGX-MI	multi diviziune aprobat, Max=12kg, e=2/5g, suprafață de încărcare 230x330mm. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Cablu ecranat 3m. NOTĂ: Se combină întotdeauna cu serviciile DINICAL sau DINICAL-DRC și ECEM2MI.
TSE15-HGX	d=2g, suprafață de încărcare 230x330mm. Cablu ecranat 3m. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Servicii opționale de calibrare și omologare.
TTE6-HGX	d=1g, suprafață de încărcare 330x330mm. Cablu ecranat 3m. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Servicii opționale de calibrare și omologare.
TTE6-HGX-MI	multi diviziune aprobat, Max=6kg, e=1/2g, suprafață de încărcare 330x330mm. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Cablu ecranat 3m. NOTĂ: Se combină întotdeauna cu serviciile DINICAL sau DINICAL-DRC și ECEM2MI.
TTE12-HGX-MI	multi diviziune aprobat, Max=12kg, e=2/5g, suprafață de încărcare 330x330mm. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Cablu ecranat 3m. NOTĂ: Se combină întotdeauna cu serviciile DINICAL sau DINICAL-DRC și ECEM2MI.
TTE15-HGX	d=2g, suprafață de încărcare 330x330mm. Cablu ecranat 3m. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Servicii opționale de calibrare și omologare.
TTE30-HGX	d=5g, suprafață de încărcare 330x330mm. Cablu ecranat 3m. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Servicii opționale de calibrare și omologare.
TTE30-HGX-MI	multi diviziune aprobat, Max=30kg, e=5/10g, suprafață de încărcare 330x330mm. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Cablu ecranat 3m. NOTĂ: Se combină întotdeauna cu serviciile DINICAL sau DINICAL-DRC și ECEM2MI.
TQE12-HGX-MI	multi diviziune aprobat, Max=12kg, e=2/5g, suprafață de încărcare 400x400mm. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Cablu ecranat 3m. NOTĂ: Se combină întotdeauna cu serviciile DINICAL sau DINICAL-DRC și ECEM2MI.
TQE15-HGX	d=2g, suprafață de încărcare 400x400mm. Cablu ecranat 3m. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Servicii opționale de calibrare și omologare.
TQE30-HGX	d=5g, suprafață de încărcare 400x400mm. Cablu ecranat 3m. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Servicii opționale de calibrare și omologare.
TQE30-HGX-MI	multi diviziune aprobat, Max=30kg, e=5/10g, suprafață de încărcare 400x400mm. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Cablu ecranat 3m. NOTĂ: Se combină întotdeauna cu serviciile DINICAL sau DINICAL-DRC și ECEM2MI.
TQE60-HGX	d=10g, suprafață de încărcare 400x400mm. Cablu ecranat 3m. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Servicii opționale de calibrare și omologare.
TQE60-HGX-MI	multi diviziune aprobat, Max=60kg, e=10/20g, suprafață de încărcare 400x400mm. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Cablu ecranat 3m. NOTĂ: Se combină întotdeauna cu serviciile DINICAL sau DINICAL-DRC și ECEM2MI.
TME30-HGX	d=5g, suprafață de încărcare 400x500mm. Cablu ecranat 3m. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Servicii opționale de calibrare și omologare.
TME30-HGX-MI	multi diviziune aprobat, Max=30kg, e=5/10g, suprafață de încărcare 400x500mm. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Cablu ecranat 3m. NOTĂ: Se combină întotdeauna cu serviciile DINICAL sau DINICAL-DRC și ECEM2MI.
TME60-HGX	d=10g, suprafață de încărcare 400x500mm. Cablu ecranat 3m. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Servicii opționale de calibrare și omologare.
TME60-HGX-MI	multi diviziune aprobat, Max=60kg, e=10/20g, suprafață de încărcare 400x500mm. Celulă de sarcină din oțel inoxidabil în clasa C6. Cablu ecranat 3m. NOTĂ: Se combină întotdeauna cu serviciile DINICAL sau DINICAL-DRC și ECEM2MI.

Omologare legală pentru comerț (doar la momentul comenzii)

Cod	Descriere
ECEM	pentru platformă/cântar unic. NOTĂ: În funcție de produs, serviciul de omologare ECCEM poate necesita serviciul de calibrare DINICAL. Verificați dacă DINICAL este în opțiunile produsului.
ECCEM2	pentru platformă/cântar unic. NOTĂ: În funcție de produs, serviciul de omologare ECCEM poate necesita serviciul de calibrare DINICAL. Verificați dacă DINICAL este în opțiunile produsului.

ECEM2MI	pentru platformă/cântar unic în versiunea xxx-MI. NOTĂ: În funcție de produs, serviciul de omologare ECEM poate necesita serviciul de calibrare DINICAL. Verificați dacă DINICAL este în opțiunile produsului.
ECEM-C6	pentru platformă/cântar unic. NOTĂ: În funcție de produs, serviciul de omologare ECEM poate necesita serviciul de calibrare DINICAL. Verificați dacă DINICAL este în opțiunile produsului.
ECEM2-C6	pentru platformă/cântar unic. NOTĂ: În funcție de produs, serviciul de omologare ECEM poate necesita serviciul de calibrare DINICAL. Verificați dacă DINICAL este în opțiunile produsului.
ECEMDOC	certificat de testare și carte metrologică (descărcare gratuită de pe site-ul nostru, doar pentru produse aprobate CE-M). NET €.

Indicator de greutate Dini Argeo din AISI 316, cu protecție IP69K

Cod	Descriere
DFWK-HGX	pentru cerințe ridicate de igienă. Carcasă din oțel inoxidabil AISI 316, clasificare IP68/IP69K, afișaj LCD iluminat și baterie internă reîncărcabilă.
3590EGT-HGX	special conceput pentru medii cu cerințe ridicate de igienă. Carcasă din oțel inoxidabil AISI 316 cu clasificare IP68/IP69K.

Coloane, suporturi, vizori

Cod	Descriere
TCBI500-HGX	pentru instalare integrată cu indicatoarele DFWK-HGX și 3590EGT-HGX. Construcție ușor de curățat cu un al cincilea picior de susținere pentru o stabilitate mai mare și mâner de transport. Notă: Lungimea cablului celulei este redusă la 1 metru.

Cărucioare pentru aplicații de cântărire mobilă

Cod	Descriere
TB60I-1	cu blat jos, pentru platformă 400x400 sau 400x500mm. Înălțimea suprafeței de încărcare: 235mm. Doar pentru platformele din seriile T/TE, T C6, TE C6 și TE-69K.
TA60I-1	pentru platformă 400x400 sau 400x500mm. Înălțimea suprafeței de încărcare: 670mm. Doar pentru platformele din seriile T/TE, T C6, TE C6 și TE-69K.
TPBEI	pentru cărucioarele TA sau TB. Poate fi comandat doar în combinație cu cărucioarele din seriile TA și TB.

Cadru de ridicare

Cod	Descriere
SGAQI-2	Suprafață de încărcare h=600mm.