

Cântar numărător TPW "E-FORCE" pentru transpalet cu volan electric Dini Argeo

Producător: Dini Argeo



Caracteristici standard

Cântar inovator pentru transpalet cu volan electric. TPW "E-FORCE" combină beneficiile transpaletelor electrice cu precizia unui cântar manual pentru transpalet Dini Argeo. Datorită volanului electric, cântărirea și manipularea nu au fost niciodată atât de ușoare!

CARACTERISTICI DE CÂNTĂRIRE

- Capacitate maximă de ridicare: 1.250 kg
- Rezoluție:> pentru uz intern: 0,1 kg> aprobat: 0,5 kg
- Precizie (cântărirea mărfurilor pe Europalet cu sarcină distribuită):> pentru uz intern: 0,5 kg> aprobat: conform certificării CE (Directiva 2014/31/UE)
- Configurare, calibrare și diagnosticare de la tastatură sau PC cu DINITOOLS

DE CE SĂ ALEGEȚI TPW "E-FORCE" Dini Argeo

- Utilizarea volanului electric garantează o eficiență mai mare în operațiunile de manipulare a sarcinii.
- Servo vacuum activ permanent în toate fazele de lucru pentru siguranța operatorului.
- Diviziune de 100 g pentru cântărire foarte precisă.
- Silencios și compact, ajută la reducerea emisiilor de zgomot în mediile de lucru.
- Cel mai ușor volan electric de pe piață: greutatea redusă garantează confortul operatorului, chiar și în modul manual.
- Mânerul ergonomic permite o precizie și viteză mare în manevre.
- Datorită cheii detașabile, odată finalizate operațiunile de lucru, este posibilă oprirea motorului transpaletului și parcare acestuia în locul dorit, în totală siguranță.
- Cele două roți electrice oferă o stabilitate mai mare cântarului pentru transpalet, chiar și în poziția de repaus.
- Ușor și rapid de reîncărcat, datorită bateriei detașabile.
- Sistemul inovator "EASY-LIFT" ușurează operațiunile de ridicare manuală a sarcinii.

Specificații cântar numărător TPW "E-FORCE" pentru transpalet cu volan electric Dini Argeo

Caracteristici volan electric
Display OLED cu tastatură de configurare.
Autonomie de lucru: până la 8 h, în funcție de utilizare, sarcină și pantă (3 până la 5 h pentru utilizare standard). Autonomie nelimitată cu achiziționarea bateriei suplimentare opționale cod "E-PACK".
Alimentare: prin baterie litiu-ion reîncărcabilă detașabilă (încărcare rapidă opțională în 2 h).
Încărcător inclus, timp de încărcare aproximativ 8 h.
Volan cu mâner ergonomic, IP54.
Roți de direcție din cauciuc rezistente la pete.
Viteză maximă atinsă: 5 km/h.
Pantă maximă: 5% (cu sarcină)-15% (fără sarcină).
Caracteristici cântar pentru transpalet
Dimensiuni furcă 1150 x 550 x 85 mm.
Înălțime de ridicare a furcii 200 mm.
Ușor și ușor de manevrat. Greutate: aproximativ 121 kg (nefăcut ambalaj).
Structură vopsită în cuptor din oțel extra gros.
Rulmenți dubli din poliuretan pentru încărcare.
4 celule de sarcină din oțel inoxidabil IP68 pentru uz legal, celule de sarcină IP67 pentru uz intern.
Indicator de greutate în carcasă impermeabilă din oțel inoxidabil IP65, ușor de curățat și rezistent la medii dure și corozive
Display LCD mare iluminat de 25 mm afișaj, vizibil clar chiar și în condiții de iluminare slabă și tastatură funcțională impermeabilă cu 17 taste, cu indicații pentru acces rapid la funcțiile principale și reglementări.
Alimentare standard cu baterie reîncărcabilă extractabilă cu durată lungă de viață, cu conector rapid reversibil INSTAPLUG. Echipat cu încărcător de baterie.
Timpul de funcționare este de aproximativ 80 de ore de utilizare continuă sau o lună cu utilizare tipică necontinuuă, datorită funcției sale de economisire automată a energiei.
Funcție programabilă de economisire automată a energiei. Indicație nivel baterie.
Echipat cu încărcător de baterie 230Vac 50 Hz (timp de încărcare aproximativ 8 ore).
Echipat standard cu imprimantă termică.
Port bidirecțional RS232/C configurabil pentru conectare la imprimantă, cu format de imprimare personalizabil.

Port bidirecțional RS232/C
configurabil pentru PC, modem radio
sau terminal portabil.
Intrare IR pentru gestionarea
telecomenzii.
Produsul este complet conform cu
Directiva Mașinilor.
Disponibil în versiune aprobată CE-M.

Mod de lucru:
Mod electric cu sistem de tracțiune
activ.
Mod manual pentru dezactivarea
sistemului electric și funcționare ca
un cântar manual pentru transpalet.
Alte versiuni disponibile:
Alte capacități, rezoluții speciale sau
versiuni speciale la cerere.

Funcții disponibile:
Display cu rezoluție înaltă x 10.
Cântărire precisă cu recalibrare
temporară folosind o greutate de
probă (pentru uz intern în fabrică).
Net/Brut.
Convertor Lb în Kg.
Factor de conversie liber (pentru
contoare de metri și litri etc.).
Totalizator de greutate.
Formulizator.
Controler +/- cu introducere rapidă a
țintei și pragului.
Cântărire procentuală.
Contor de bucăți.
Funcție Hold.
Funcția „memorie alibi” este
disponibilă în combinație cu modul
de operare solicitat și se activează
automat la instalarea plăcii opționale
relevante.

Versiuni disponibile

Cod	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWE-FORCE-2	1250	0,1	--
TPWE-FORCEM-2	1250	--	0,5

Notă: având în vedere caracteristicile produsului în raport cu reglementările actuale de transport, expedierea poate să nu fie posibilă către anumite destinații.

Versiuni disponibile

Cod	Descriere
TPWE-FORCE-2	Capacitate 1250 kg, diviziune 0,1 kg. Încărcător baterie volan inclus.
TPWE-FORCEM-2	Capacitate 1250 kg, diviziune 0,5 kg. Încărcător baterie volan inclus.

Prize internaționale de alimentare

Cod
UK-V3
AUS-V3
US-V3

Baterie suplimentară extractabilă

Cod	Descriere
INSTAPLUGBK-1	pentru utilizarea cântarului 24/7 cu conector reversibil INSTAPLUG.

Interfețe de comunicare

Cod	Descriere
ALMEM-1	(memorie fiscală, max 120.000 cântăriri) pentru transmiterea greutății aprobate către PC/PLC sau înregistrarea datelor pe MMC/USB. Ceas intern pentru imprimarea datei/orei cu PCB, terminal cu șurub, cutie din plastic și etichete marcate UL. Dacă este cazul, necesită FW 05.00.02 sau versiune superioară (seria DGT necesită firmware versiunea 08.00.02). Nu este compatibil cu repetitoarele de greutate.
WIFITPWLK-2	Pentru conexiune wireless (prin punct de acces) la sistemul informatic al companiei.
RF2G4	Distanță maximă de funcționare în condiții adecvate de mediu și instalare: 45 m în interior, 140 m în exterior. Până la 39 de canale configurabile. (RF2G4 trebuie combinat cu un alt modul radio).
OBRF2G4-USB	Alimentare directă de la portul USB. Distanță maximă de funcționare, în condiții adecvate de mediu și instalare: 45 m în interior, 140 m în exterior. 39 de canale configurabile.
CNFSERV	
WPAN-LE	complet cu antenă internă.

Stocarea cântărilor

Cod	Descriere
USBCTPW-2	instalat pe coloana cântarului pentru transpalet, complet cu cheie USB pentru PC.
SWM	cântăriri efectuate pe cântarul conectat (prețul se referă la licența de gestionare a unui cântar).

Materiale consumabile

Cod	Descriere
RPT57C	Orificiu de 12 mm. Diametru exterior 51 mm.
RPT57AC	Orificiu de 18 mm. Diametru exterior 50 mm.
LNLESS	Diametru exterior 48,5 mm. Orificiu central de 12 mm.